

# HUG-13混凝土抗渗防水剂 JS 复合设计规范 施工简单 防腐

产品名称	HUG-13混凝土抗渗防水剂 JS 复合设计规范 施工简单 防腐
公司名称	辽宁思远防腐防水材料有限公司
价格	9.10/公斤
规格参数	耐酸:9 耐碱:9 煤油:耐
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	13053588781

## 产品详情

HUG-13桥面防水剂是一种透明色的有机硅类水性防水剂。经喷涂在混凝土等多孔结构建筑表面形成透明防水层，达到表面防水；也可与水泥砂浆混合，其活性成分能促进水泥本身的水化，水化生成物增多，水泥石结晶变细，结构密实，提高了混凝土的抗渗性。HUG-13桥面防水剂在有水存在的条件下，活性化合物向混凝土内部渗透，在孔隙和裂缝中形成大量不溶于水的长链状结晶，填表塞毛细孔道，从而使混凝土致密、防水。适用于需要防水的各种混凝土结构的内外表面或本体的防水与修缮。

施工方法：1、hug-13桥面防水剂施工部位清理干净，基层达到平整、干净、粗糙、湿润。2、掺量占水泥砂子总量的0.2%(千分之二)，经机械搅拌均匀后再加水搅拌施工。3、用配制好的防水砂浆，刮抹于基层表面，厚度为1-2公分左右（可根据不同要求调整防水层厚度，一般无长期积水的厨卫间、墙面批荡1公分已足够厚度，深度积水和强酸碱性的工程应适当增加厚度）。4、水泥标号不能低于325#，无过期受潮结块现象，砂粒不大于0.3cm直径的中砂，含泥量不超过3%，水泥砂浆配比为：1:2.5~1:3。5、养护作业：潮湿环境中需3天以上；夏季应增加洒水养护次数，防止龟裂；hug-13桥面防水剂冬季作业时应该注意覆盖保温，防止受冻。