

TPR半透材料 TPR挤出材料

产品名称	TPR半透材料 TPR挤出材料
公司名称	东莞市德创化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德创化工 型号:TPR半透材料
公司地址	广东省东莞市常平镇常马路2号2栋903室01 (注册地址)
联系电话	13827209711

产品详情

德创化工食品级TPE材料手感好，产品具有良好的生物相容性，与皮肤接触无任何作用，产品具有防滑性能，摩擦系数高，被应用在水杯杯套或水杯盖上，一般硬度范围在30-90A。通常TPE作为水杯的外层包胶，可以与透明塑料PC、Tritan PCTG、PETG、ABS、PP等包胶成型，提升水杯的品质和手感，使水杯*加经久*。多数玩具制品都有喷油喷漆丝印的要求。要获得优良的喷油丝印效果（油漆喷上去不脱落），TPR胶料和油墨油漆的匹配很重要，应根据TPR的特性选择合适的油漆油墨。TPE弹性体软胶可依据产品之物性要求调整至合适的硬度(硬度范围Shore 25-90A),烯炔类透明tpe，其具有很好的耐气候性和耐臭氧性，所以称为tpe中发展快的品种，其主要称为汽车家电等领域的主要橡胶材料。为防止TPE原料污染和在螺杆及附件凹陷处存有旧料或杂质，特别热稳定性差的材料存在，因此在使用前、停机后都应用螺杆清洗剂清洗干净各件，使其不得粘有杂质。二次注塑包胶用的TPE，具体牌号的选择，跟硬塑料种类及产品功能要求等有关。TPE包胶料的主要优点，手感柔软舒适、震动阻尼效应、优良的耐油脂的性能，与多种材质基体的粘接力，干燥和潮湿环境均宜的防滑手柄。产品应用电器TPE包胶、球拍手柄包胶、园艺工具手柄包胶、螺丝刀柄、刀剪手柄、油灰刀柄、电钻、电锤、电锯电动工具、箱包手柄等。TPE/TPR包胶材料有本色-黑色-透明，本厂生产的包胶料硬度从45-90度，有假包-真包两种，环保无，不含重金属及多环芳香烃化合物，产品手感好，主要增加产品的舒适性、性、**性和美观性。TPE包胶PP-TPE包胶PP意思是通过二次注塑成型，将TPE射粘附着在PP塑料表面的加工工艺，不需要借助任何胶水，自然粘合在一起。从高分子化学来讲，相近溶解度参数或性的聚合物材料具有很好的相容性。TPE的溶解度参数是7.2，而PP溶解度参数是7.6，两种材料溶解度非常接近。因此，TPE材料几乎不需要做任何改性，可与PP塑料很好的粘接在一起。TPE包胶通常是先注塑硬胶PP,再注塑软胶TPE,整个加工过程分两次注塑完成。可采用两套模具(注塑软胶的模具称为包胶模具)，分两次注塑，在两套模头里分别完成两次注塑加工。也有采用**的双色注塑机，仍是两套模具，但通过圆盘旋转，实现一套设备，完成双色及多色注塑工艺。因为TPE材料止滑性好，且弹性触感佳，可提升制品的触摸手感，增强握持性，深受用户喜欢。TPE包胶PP常见应用于牙刷包胶手柄，如医院无声脚轮、推车脚轮、器材手柄、梳子手柄、美容美发器材、小家电产品、食品餐具等等。德创化工公司优势：德创化工公司专注研发生产弹性体TPE/TPR原材料，因为专注，所以*。公司先后通过ISO9001：2008质量管理体系认证，公司产品符合FDA,ROSH,REACH,LEGB,EN71等环保检测标准。公司坚持“以质量为生命，以客户为中心”的经营理念，受到广大客户的支持与信赖。公司支持来样定制服务，可根据客户要求进行研发生产，为您量身定制一款属于您的专属TPE材料，还可*提供技术支持，及时的为您解决生产中所遇到的问题，为您提供完善的售后服务。

务，提供客户满意程度，让您无后顾之忧。德创化工支持来样定制服务，根据你的要求和产品结构为您量身定制专属您的TPE原料！防火TPE包胶ABS今日行情怒江州福贡县透明TPE的特质**TPR，在外观上也是如此。而TPR有其可取的**特质，比如说，TPR具有强烈的光线反光性，因为TPR颗粒比较的光亮。