

小学幼儿园地埋式生活污水处理设备

产品名称	小学幼儿园地埋式生活污水处理设备
公司名称	潍坊润华环保设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:润华环保 型号:RH 销售区域:全国
公司地址	山东省潍坊市奎文区金宝产业园
联系电话	0536-4821296 13589156691

产品详情

小学幼儿园地埋式生活污水处理设备关键结构参数：

- 1、初沉池:WSZ-AO系列产品初沉池为平式沉砂池，表面负荷为 $1.5\text{m}^3/\text{m}^2.\text{hr}$ 。
- 2、污水池:WSZ-AO系列产品调整时间为6 钟头。
- 3、A生物池:WSZ-AO系列产品A生物池为推流式生物接触氧化池，废水在池底的停留的时间为2.7钟头，填充料大弹性立体填料，填充料比表面为 $200\text{m}^3/\text{m}^2$ 。
- 4、O生物池:WSZ-AO系列产品O生物池为推进式生物接触氧化池，废水在池底的滞留学时间为3.0钟头，填充料为弹性立体填料，填充料比表面为 $200\text{m}^3/\text{m}^2$ 。
- 5、二沉池:WSZ-AO系列产品二沉池为漩流式沉砂池，表面负荷为 $1.0\text{m}^3/\text{m}^2.\text{hr}$ 沉淀时间为2.1钟头。
- 6、消毒池:WSZ-AO系列产品消毒池为漩流体现池，废水在池中总停留的时间为30分钟。
- 7、污泥池:WSZ-AO系列产品污泥池与初沉池泥斗容量之与能贮存90天淤泥，随后可以用吸污车从污泥池的入孔伸进污泥池底端开展吸脂后运输就可以。

小学幼儿园地埋式生活污水处理设备主要特征:

- 1、WSZ-AO系列产品废水处理设备可埋进地面下列，地面可以作为园林绿化或公共绿地，因而此设备不占地面积面积，无需要建房，更需供暖隔热保温。
- 2、WSZ-AO系列产品废水处理设备由二水池构成，一为建筑钢筋混凝土构造，基础埋深比较大，另一为钢架结构，基础埋深偏浅，钢结构工程池选用中国***的互穿网络防腐材料开展防腐蚀。字是一种塑胶网

络和塑胶互联网相互之间围绕产生互穿网络聚合物，它会耐酸性、碱、盐、车用汽油、汽油、抗老化、耐冲磨、可带锈防锈处理。机器设备一股粉刷该建筑涂料以后，防腐蚀使用寿命可以达到12年及以上。

3、WSZ-AO系列产品废水处理设备里的AO微生物工艺选用推流式微生物触碰汽化池，它处理效果好于混台型或二、三串连混合生物接触氧化池。并且它比低于性污泥池体型小，对水质适应能力强，抗冲击性可以好，出水水质平稳，不会造成污泥负荷。另外在生物接触氧化池中使用了新式弹性立体填料，其具有具体比表面积，生物挂膜、脱膜便捷，在相同农业生产体系负载环境下，比其他填充料对农业生产体系物污泥负荷高，能够提高空气中的氧在水中的溶解性。

4、因为在AO微生物工艺中使用了生物接触氧化池，其填料的容积负载非常低，微生物菌种处在自身氧化环节，因而污泥浓度偏少，除此之外，生物接触氧化池所形成淤泥的含水量远低于活性污泥法池所形成的泥的含水量。因而，废水经TWZ系列产品废水处理设备后所形成的污泥量偏少，一般只需90天左右排一次泥。

5、WSZ-AO系列产品废水处理设备除使用了常规鼓风机消音对策外(如减振垫，等)，仍在鼓风机房内腔设置权限新式隔音材料，使机器运行时的噪声小于50声贝，缓解了对周围环境的危害。

6、WSZ-AO系列产品废水处理设备装有土壤薄膜蒸发设备，其运用钢筋混凝土土构造池体上端空间设置改善土壤及布支气管。当恶臭味成分根据土壤层融解于土壤层含有的水份中，从而因为土壤表面吸附功效及化学变化转到土壤，终被这其中的微生物降解来达到薄膜蒸发目地。

7、WSZ-AO系列产品废水处理设备配套设施自动式家用电器自动控制系统和设备毁坏报警设备，设备稳定性好，因而平常般需人管理方法，仅需每月或每个季度日常维护与保养。

小学幼儿园地理式生活污水处理设备