

闭孔珍珠岩

产品名称	闭孔珍珠岩
公司名称	正大新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	信阳市上天梯管理区五矿路南
联系电话	0376-3886106 18003761059

产品详情

闭孔珍珠岩是由有一定粒径的珍珠岩矿砂在垂直电炉梯级加热方式下达到一定温度后由内到外均匀膨胀，膨胀颗粒表面又经瞬间高温玻化，经降温后形成连续玻质化的颗粒表面，而内部保持着完整的多孔、中空空心结构。独特的生产方式决定了产品保持了珍珠岩天然无机化学成份的纯度。该产品结构特征是颗粒表面呈微毛细孔并呈连续玻质化光泽，内容呈现数个或数十个微小球状堆积，色泽洁白。产品容重分布在110~350kg/立方；粒度分布在5~1500 μ m。闭孔珍珠岩克服了传统膨胀珍珠岩吸水率大、强度低、流动性差的特点，延伸了膨胀珍珠岩的应用领域，具有强度高，吸水率低，强度高、混合性好等、易分散等特点，是生产保温砂浆、保温涂料、耐火砖、搪瓷材料的主要配料,广泛应用于墙体内外保温砂浆、耐火材料、装饰板、保温板的骨料，冶金、工业窑炉电热绝缘、热力管道等高档保温材料和轻质填充料，高细度的闭孔珍珠岩可做橡胶、搪瓷、涂料、塑料的填充料。