

煤炭全自动量热仪的技术参数

产品名称	煤炭全自动量热仪的技术参数
公司名称	郑州恒亚仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市金水区三全路7号
联系电话	86-037153777657 13071001800

产品详情

a0ai--z

采用压缩机制冷方式，自动调整内外筒温度，减小冷却校正系数，使测量结果更准确。采用独特的制冷温控系统，使实验过程温升降为0。保证了实验结果的稳定性及准确度。独特的半导体制冷型水循环系统，可根据前次发热量决定制冷量，平衡循环水系，使水温保持相对恒定，减少环境影响，完美地解决了过去量热仪每连续做4~5次实验后外桶水温超过室温1.5 而导致无法连续实验的通病（国标要求实验过程中外桶温度与室温不能超过1.5 ），令实验结果更准确,真正的发挥出了全自动量热仪的优势。

不锈钢真空内筒。搅拌系统采用德国原装进口电机。

测试速度快，测试周期 8min(快速法) 15min（国标GB/T213-2008）。（国标GB/T213-2008）。

热容量稳定性 < 0.2% 精密度 < 0.1% 温度分辨率0.0001K

该产品即使在严酷环境下运行亦具有很好的性能和精密度。

结构紧凑，造型美观，安装、维护简便，故障率低。

体积小巧，大量使用模具制造，精密度高。

煤炭发热量测试的重复性和再现性优于国标GB/T212-2008的要求。

公司网址www.hengyuankeji.com www.hengyakeji.com www.hengyuanyiqi.com

电话：0371-56758932 全国免费电话：400-666-1613