

保温柜BWG尺寸580*595*820mm嵌入式安装

产品名称	保温柜BWG尺寸580*595*820mm嵌入式安装
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	68622.00/件
规格参数	安装方式:嵌入式 公司:福意联保温柜 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

保温柜BWG尺寸580*595*820mm嵌入式安装公司说明：

北京福意电器有限公司重视科学管理，引入现代企业管理理念，迈着稳健的步伐在现代化企业的经营轨道上前进。精益求精的产量与尽善尽售后为我们赢得了每一位客户的赞誉。我们坚持贯彻体系，严格把关产量，确保代理商和用户后顾之忧。公司业经营医疗恒温箱、干燥柜、医用冰箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20 冰箱、车载冷藏箱等系列产品。

保温柜BWG尺寸580*595*820mm嵌入式安装说明：

医院中的应用极大的减低了了手术室期间低体温症的发生，有效干预术中低体温的发生,而且方法简单、易行,适宜在临床推广。同时也提高了手术室护理质量,深化了护理内涵。手术室保温柜、保冷柜是手术室的基本必备,有的药品、用品、移植到患者身上的器官必要低温储存，但是在使用时必须加热到人体温度,使手术历程中利用的盐水、药品及血液保持在37度适合人体的温度。

保温柜BWG尺寸580*595*820mm嵌入式安装使用说明：

手术室保暖柜（保温柜）温度设置在37-80 ，产品适用于加温液体药品、生理盐水、冲洗液等相关液体。用于术中液体常规加温（加温至人体体温37 ），或高温加温（加温生理盐水60-80 ），在心脏手术室、脑科手术室，腔镜手术中等多有使用。

手术室保冷柜温度设置在4 ，用于生物制品或者具有低温要求的医疗物品储存。-----
-----保温柜BWG尺寸580*595*820mm嵌入式安装
参数：

手术室日常管理工作的**好坏**，取决于医院或相关人员对于手术室了解多少。只有医院或者相关管理人员充分了解层流手术室的概念作用、重要性、污染来源和途径等基础知识，才能在管理工作中做到有的放矢，避免工作出现疏漏。

层流手术室 1、层流手术室概念 层流净化，是指气流以匀速向一定方向输送，通过优良过滤器净化，呈流线状进入手术室内，再以等速通过手术空间后流出。手术室内的尘粒和病原微生物随气流方向被排出，不会在室内扩散，层流手术室即以此设计而得名。层流手术室优良大作用是确保手术空间的洁净度，达到除菌消毒目的，降低手术感染几率，维护医患的生命健康。

2、层流手术室的重要性 手术室是医院对病人进行手术治疗的重要场所。因此，为了保证手术质量，众多医院纷纷树立了严格的菌观念，重视手术中的菌操作，防止手术感染。所以对手术中各个环节的菌控制越来越受到各家医院的重视，由此也就提高了层流手术室在医院手术操作中的重视程度。

3、手术室污染源和污染途径 手术室的污染源主要有外部污染和内部污染两种： 优良，来自外部的污染主要是送到手术室的新风。据相关研究指出室外空气中的细菌和微生物的数量大约为1-1000个/英尺，而且这些细菌和微生物大多都附着在灰尘粒子上，很难通过普通的净化系统清除。 第二，来自手术室内部的污染源，主要是手术的医生和护士、手术的患者以及手术过程的产菌产尘。医生、护士等人的衣服、皮肤和呼吸都会产生大量的尘埃和细菌，而这也是造成手术室污染的重要因素。

保温柜BWG尺寸580*595*820mm嵌入式安装