

嵌入式保温柜BWG尺寸580x595x820mm

产品名称	嵌入式保温柜BWG尺寸580x595x820mm
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	79026.00/件
规格参数	安装方式:嵌入式 公司:福意联保温柜 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

嵌入式保温柜BWG尺寸580x595x820mm公司说明：

北京福意电器有限公司是业从事恒温冷藏保存设备的、经营、销售和售后的企业。现已发展成为恒温冷藏箱设备制造商，销售与客户售后网点遍布。公司经营各类医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20 冰箱、车载冷藏箱等设备，广泛应用于医疗、农业、卫生、科研、食品化工等单位。公司坚持走科技兴业的道路，拥有一支强大的队伍，得到多家高等院校和科研单位的优良。

嵌入式保温柜BWG尺寸580x595x820mm说明：

福意联根据洁净手术室规范要求，埋入墙内式。有效减低手术室低体温症的发生，使手术历程中利用的盐水、药品及血液保持在37度适合人体的温度。维护机体内整体平衡起到重要作用！

嵌入式保温柜BWG尺寸580x595x820mm使用说明：

手术室保暖柜（保温柜）温度设置在37-80 ，产品适用于加温液体药品、生理盐水、冲洗液等相关液体。用于术中液体常规加温（加温至人体体温37 ），或高温加温（加温生理盐水60-80 ），在心脏手术室、脑科手术室，腔镜手术中等多有使用。

手术室保冷柜温度设置在4 ，用于生物制品或者具有低温要求的医疗物品储存。-----

-----嵌入式保温柜BWG尺寸580x595x820mm参数
：

层流手术室的工作流程管理 层流手术室的特殊性决定了手术操作必须要按照严格的工作流程进行，因此就需要严格工作流程的管理，并做好层流手术室的日常维护。一般来说，层流手术室工作流程管理需要掌握以下要点。层流手术室 1、严格着装管理 医务人员在进入手术室前，必须要按照相关规定穿高压灭菌，佩戴性菌、帽子；患者必须要穿清洁的病员服，戴隔离帽。医务人员在离开手术室时要将衣物、鞋、等放在位置。 2、空气净化系统的开关及清洁 手术开始前一个小时提前开启层流手术室空调系统，温度控制在22 ~ 25 ，湿度控制在40% ~ 60%；一台手术结束后，用的卫生器具将手术室打扫干净；打扫后，关闭电动门，并使空调继续运行1个小时。若有连台手术的需要，则在前一台手术完成后立即进行室内湿式清洁，关闭手术室静置30min后才可以进行下一台手术。 3、保持手术间正压 在手术室过程中要确保电动门处于关闭状态，必要尽量不开门。这是因为手术室环境是一个密闭洁净环境，频繁开关门会破坏室内外压差系统，导致手术间空气质量受到污染。 4、严格污物处理流程 手术完成后要彻底清理手术中产生的污物，通过传递窗将污染敷料和器械传递到外走廊；医院清洁人员要及时处理走廊中的污物，扎紧袋子后运送到存放处。层流手术室 层流手术室工作流程管理是手术室净化工程的重要内容之一，严格遵守层流手术室工作流程，对人流、物流进行严格管理能够确保手术室的环境净化效果，减少患者切口感染风险，维护医务人员健康，确保医疗手术质量。 嵌入式保温柜BWG尺寸580x595x820mm