

FYT-1改进型防水涂料每平米参考用量价格

产品名称	FYT-1改进型防水涂料每平米参考用量价格
公司名称	南昌虹盾防水材料有限公司
价格	6.50/千克
规格参数	品牌:循阳 型号:防水II型 产地:南昌
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号7栋4期工程7#研发楼
联系电话	13576904009

产品详情

FYT-1改进型防水涂料施工简单，大面积一般采用积极喷涂即可，小面积可采用人工滚涂的方式。江西循阳建材有限公司深耕防水防腐涂料生产领域，拥有近5000平米的厂房，研发技术人员数十名。FYT-1桥面防水仅仅是我公司生产的桥面防水材料中的一个小分支，具体关于这款材料的施工工艺和每平米参考用量可参考以下内容。

应用范围 1、道路桥梁等混泥土建筑承受动荷载以及拉裂性要求高的混凝土结构；
2、建筑物屋面、地下、隧道工程防水。

施工工艺 1、基层处理：新建混凝土达到设计强度，表面温度裂缝及自然收缩裂缝基本完成，基层表面不得有浮尘、污物、油脂、积水等，达到清洁干燥。 2、施工需设备性能良好。
3、涂刷FYT-1改进型防水涂料前将涂料搅拌均匀，施工过程中应保持间断性搅拌以防沉淀。
4、大面积涂刷前，先用小刷对经过处理的基层上进行涂刷2-3遍，然后可以进行大面积涂刷一遍 涂料，一般3-6小时(但不超过24小时)可视温度而定，涂料实干后即可涂***遍、第三遍，直到达到理想厚度。
5、养护：自然养护24小时，避免行人车辆通过。
6、施工温度：在5 —35 为宜，若夏天超过35 以上，可适当洒些冷水降温，干后即可施工。 7、理论用量：FYT-1改进型防水涂料当干膜厚度为1mm时，其用量为1.9kg/m²，桥面涂膜厚度一般为0.5mm-0.7m m左右，其用量为1.6kg/m²。

关于FYT-1改进型防水涂料的具体参考用量可参照项目施工图纸要求，如果需要详细指导和价格咨询欢迎来电洽谈！

