

# 合肥 环氧玻璃鳞片胶泥 环氧树脂涂料的工艺性能

产品名称	合肥 环氧玻璃鳞片胶泥 环氧树脂涂料的工艺性能
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

## 产品详情

供货周期现货

环保,化工,石油,能源,建材

品牌河北腾跃

应用领域 淡灰色、淡绿色（可定制）粉

按溶剂类型分油性漆

外观颜色 胶泥（25kg）、涂料

干燥时间表干 2h、实干 24h

规格 刷涂、

胶泥（1mm厚，1.6kg/m<sup>2</sup>）、主料（含量树脂含量0.3160%）鳞片含量 30%

施工方法

免费取样，提供技术指导,承接施工 施工配比主料：固化剂=100:15

施工用量-30 下三个月、25 下六个月

保管方法阴凉干燥、避免直晒

特色服务底漆、面漆、固化剂等辅助材料

产品特点对酸、碱、盐等溶液有良好的的耐

环氧玻璃鳞片胶泥和环氧树脂涂料是两种不同的材料，它们的主要区别在于：环氧树脂涂料是由环氧树脂和固化剂组成的，而环氧玻璃鳞片胶泥是由环氧树脂、玻璃鳞片、固化剂和填料组成的。环氧树脂涂料主要用于防腐、绝缘、粘接等，而环氧玻璃鳞片胶泥主要用于防腐、绝缘、粘接和修补。环氧树脂涂料的固化时间较短，通常为几小时到几天，而环氧玻璃鳞片胶泥的固化时间较长，通常为几天到几周。环氧树脂涂料的硬度较高，通常为H或更高，而环氧玻璃鳞片胶泥的硬度较低，通常为G或更低。环氧树脂涂料的耐化学性较好，能够抵抗酸、碱、盐等溶液的腐蚀，而环氧玻璃鳞片胶泥的耐化学性较差，只能抵抗弱酸、弱碱的腐蚀。环氧树脂涂料的耐温性较好，能够在-50℃到150℃的范围内使用，而环氧玻璃鳞片胶泥的耐温性较差，只能在-20℃到100℃的范围内使用。环氧树脂涂料的耐候性较好，能够在户外长期使用，而环氧玻璃鳞片胶泥的耐候性较差，只能在室内使用。环氧树脂涂料的耐磨性较好，能够抵抗机械磨损，而环氧玻璃鳞片胶泥的耐磨性较差，容易被机械磨损。环氧树脂涂料的粘接强度较高，能够牢固地粘接在基材上，而环氧玻璃鳞片胶泥的粘接强度较低，容易从基材上脱落。环氧树脂涂料的收缩率较低，固化后不会产生明显的收缩，而环氧玻璃鳞片胶泥的收缩率较高，固化后会产生明显的收缩。环氧树脂涂料的环保性较好，不含挥发性有机物，对环境友好，而环氧玻璃鳞片胶泥的环保性较差，含有挥发性有机物，对环境不友好。环氧树脂涂料的施工方法简单，可以采用刷涂、滚涂、喷涂等方式施工，而环氧玻璃鳞片胶泥的施工方法复杂，需要先将玻璃鳞片分散在树脂中，然后再涂布在基材上。环氧树脂涂料的价格较低，通常为几元到几十元不等，而环氧玻璃鳞片胶泥的价格较高，通常为几十元到几百元不等。环氧树脂涂料的应用范围广泛，可以用于防腐、绝缘、粘接、修补等多种场合，而环氧玻璃鳞片胶泥的应用范围较窄，主要用于防腐、绝缘、粘接和修补。环氧树脂涂料的使用寿命较长，可以达到几十年，而环氧玻璃鳞片胶泥的使用寿命较短，通常为几年到十几年。环氧树脂涂料的维护简单，只需要定期清洁即可，而环氧玻璃鳞片胶泥的维护复杂，需要定期进行修补和保养。环氧树脂涂料的回收处理简单，可以通过焚烧或填埋等方式处理，而环氧玻璃鳞片胶泥的回收处理复杂，需要专门的设备和技术。环氧树脂涂料的生产和运输方便，可以采用桶装或罐装的方式，而环氧玻璃鳞片胶泥的生产和运输不方便，需要专门的设备和工艺。环氧树脂涂料的储存稳定，可以在常温下长期储存，而环氧玻璃鳞片胶泥的储存不稳定，需要在低温下储存，且容易受潮。环氧树脂涂料的包装规格多样，可以根据需要进行定制，而环氧玻璃鳞片胶泥的包装规格单一，通常为25kg或50kg。环氧树脂涂料的售后服务完善，可以提供技术咨询、施工指导、质量保证等服务，而环氧玻璃鳞片胶泥的售后服务较差，只能提供基本的技术咨询。环氧树脂涂料的信誉度高，品牌众多，消费者可以自由选择，而环氧玻璃鳞片胶泥的信誉度低，品牌单一，消费者选择余地小。环氧树脂涂料的行业发展前景广阔，随着环保意识的提高和防腐技术的进步，环氧树脂涂料的应用范围将进一步扩大，而环氧玻璃鳞片胶泥的行业发展前景较为有限，主要受限于其性能和价格等因素。