

# Q355D槽钢规格表

产品名称	Q355D槽钢规格表
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5010.00/吨
规格参数	品牌:马钢/莱钢 用途:机械制造/建筑钢结构 长度:6-12米
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

Q355D槽钢规格表 耐低温型钢：KM6法兰与某风洞法兰制造上已得到证实，在现场用小机床在大型零件上加工本身。实践证明是行之有效、既好又快又省的。在KM6法兰与某风洞法兰上已得到证实，F12米法兰平面度达.5~.9mm，风洞中F8.5米法兰达.51-.9mm。多功能机床的本身通过横梁和滚轮直接安装并夹紧在工件上，铣削平面时，机床本身处于夹紧状态，铣刀沿工件径向完成一次铣削后，松开夹紧轮，将机床沿工件圆周方向移动7mm，再次夹紧机床本身于工件上，重复前述加工工艺。耐低温槽钢型号表：马钢 05#50x37x4.5x7 马钢 6.3#63x40x4.8x7.5 马钢 08#80x43x5x8 马钢 10#100x48x5.3x8.5 马钢 12#120x53x5.5x9 马钢 14A#140x58x6x9.5 马钢 14B#140x60x8x9.5 马钢 16A#160x63x6.5x10 马钢 16B#160x65x8.5x10 马钢 18A#190x68x7x10.5 马钢 18B#180x70x9x10.5 马钢 20A#200x73x7x11 马钢 20B#200x75x9x11 马钢 22B#220x79x9x11.5 马钢 25A#250x78x7x12 莱钢 25B#250x80x9x12 莱钢 28A#280x82x7.5x12.5 莱钢 28B#280x84x9.5x12.5 莱钢 28C#280x86x11.5x12.5 莱钢 30B#300x87x9.5x13.5 莱钢 30C#300x89x11.5x13.5 莱钢 32B#320x90x10x14 低温型材：过共析钢的淬火温度为Ac1+3~5。在此温度加热，过共析钢的组织为奥氏体和渗碳体，淬火后的组织是马氏体和渗碳体，颗粒细小的渗碳体是均匀地分布在马氏体的基体上。由于渗碳体的硬度比马氏体更高，更增加了钢的耐磨性。这对提高工具钢的耐磨性能尤为重要。如果加热温度在Ac<sub>m</sub>以上，渗碳体就会完全溶于奥氏体中，并使奥氏体晶粒长大，提高了奥氏体的稳定性，淬火后得到粗大的马氏体和较多的残留奥氏体，不仅使钢的脆性增加，而且使淬火硬度下降，耐磨性降低；同时增加了氧化、脱碳和畸变、开裂的倾向。