

玻璃鳞片涂料沥青胶泥 玻璃钢防腐涂料

产品名称	玻璃鳞片涂料沥青胶泥 玻璃钢防腐涂料
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

供货周期现货

环保,化工,石油,能源,建材

品牌河北腾跃

应用领域 淡灰色、淡绿色（可定制）粉

按溶剂类型分油性漆

外观颜色 胶泥（25kg）、涂料

干燥时间表干 2h、实干 24h

规格 刷涂、

胶泥（1mm厚，1.6kg/m²）、主材料含量树脂含量0.360%鳞片含量 30%

施工方法

免费取样，提供技术指导,承接施工 施工配比主料：固化剂=100:15

施工用量-30 下三个月、25 下六个月

保管方法阴凉干燥、避免直晒

特色服务底漆、面漆、固化剂等辅助材料

产品特点对酸、碱、盐等溶液有良好的的耐

保质期

配套材料
玻璃鳞片涂料

主要特点:

- 1、玻璃鳞片胶泥具有的抗渗透屏障，腐蚀性气体渗透率低；
- 2、玻璃鳞片胶泥良好的耐水、酸、碱、部分溶剂及其他一些特殊化学介质性能；
- 3、玻璃鳞片胶泥硬化收缩小，与多种基材粘结性强，易局部修补；
- 4、玻璃鳞片胶泥高韧性，良好的力学性能，适应温度骤变；

- 5、玻璃鳞片胶泥交联固化，表面硬度高，有良好的蚀性；
- 6、玻璃鳞片胶泥可长期使用温度：湿态100/80 ，干120/200 。
- 7、玻璃鳞片胶泥和玻璃钢相比，它的突出优点是抗渗透性能，抗渗率为玻璃钢的20倍。

乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥具有良好的耐腐蚀性能,施工简易、方便维修、造价适中,严格按照施工操作技术要领施工,能够获得良好的玻璃鳞片衬里防腐衬里层,在火电厂湿法烟气脱硫防腐衬里工程中得到越来越广泛的应用。

玻璃鳞片防腐材料特别涉及的是适用于电厂湿法烟气脱硫设备防腐的乙烯基酯树脂玻璃鳞片中涂涂料。涂料组分由乙烯基酯树脂、助剂、颜料、玻璃鳞片、触变剂、填料、溶剂、促进剂和固化剂组成,所占质量百分比范围为:乙烯基酯树31.13~55.22%,助剂1.75~2.97%,颜料1.07~2.97%,玻璃鳞片2.19~14.92%,触变剂2.00~3.41%,填料 26.44~55.66%,溶剂0.01~0.30%,促进剂0.37~0.58%,固化剂0.90~1.27%。本发明所述的中涂涂料具有极优良的抗介质渗透性,耐磨损性,硬化时收缩率小,热膨胀系数小,耐温度骤变性好,可长期在180 条件下工作,瞬时能耐温度达220 ,而且施工方便,修补容易,造价低。