

# 尼龙46TW200B6 ( PA46碳纤维增强30% )

产品名称	尼龙46TW200B6 ( PA46碳纤维增强30% )
公司名称	东莞市中源塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:TW200B6 性能:碳纤维增强30% 颜色:本色/黑色
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区先威路76号塑金塑胶商业中心11号商业
联系电话	15118326922 15118326922

## 产品详情

尼龙46TW200B6 ( PA46碳纤维增强30% )

供应PA46荷兰 TW200B6热稳定级 碳纤维增强30%

供应PA46荷兰 TW241F6玻纤增强30%

供应PA46荷兰 TC153导热 阻燃性能

供应PA46荷兰 TC154导热 阻燃性能

供应PA46荷兰 TC551导热 阻燃性能

供应PA46荷兰 HFX61S 玻纤增强35% 阻燃V0

供应PA46荷兰 HFX82S 玻纤增强45% 阻燃V0

供应PA46荷兰 TW363 热稳定级 增韧级

供应荷兰 PA46 TW341,TW300, TW371 HB , 一般级 , 纯树脂

供应荷兰 PA46 TS300未增强 阻燃V-2 HDT=190

供应荷兰PA46 TS350未增强 阻燃V-0 HDT=190

供应荷兰 PA46 TE300未增强 热稳定级 阻燃V-2 HDT = 190

供应荷兰PA46 TE351未增强 热稳定级 阻燃V-0 HDT = 160

供应荷兰PA46 TW350未增强 热稳定级 阻燃V-0 HDT=190

供应荷兰PA46 TS350 , N2000FN防火V0,一般级

供应荷兰PA46 TE250F6,TS250F6 阻燃V0,GF30/, 加润滑剂

供应荷兰PA46 TE250F8,TS250F8 阻燃V0,GF40/,耐高温高于285

供应荷兰PA46 TS250F4D,TS250F6D GF20/-GF30/低气泡规格阻燃V0

供应荷兰PA46 TW250F6,TW250F8 GF30/-GF40/,阻燃V0 加润滑剂

供应荷兰PA46 HF4130加30%玻纤 热稳定级HDT=290

供应荷兰PA46 HF4530加30%玻纤 热稳定级HDT=290

供应荷兰PA46 HF5040加40%玻纤 热稳定级 阻燃V-0 HDT=290

供应荷兰PA46 HF5041LW加40%玻纤 热稳定级 阻燃V-0 高流动HDT=290

供应荷兰PA46 HF5050加50%玻纤 热稳定级 阻燃V-0 HDT=290

供应荷兰PA46 TS256F6加30%玻纤 阻燃V-0

供应荷兰PA46 TS256F8加40%玻纤 阻燃V-0

供应荷兰PA46 TS200F6加30%玻纤

供应荷兰PA46 TS200F10加50%玻纤

供应荷兰 PA46 TS250F4D加20%玻纤 热稳定级 阻燃V-0

供应荷兰 PA46 TS250F6D加30%玻纤 热稳定级 阻燃V-0

供应PA46荷兰 SF5030玻璃纤维增强30% , 热老化稳定 , 高流动 , 高熔体

供应PA46荷兰 TW200F3热稳定级 玻纤增强15% 热变形温度:275

供应PA46荷兰 TW200F5热稳定级 玻纤增强25% 密度:1.35 g/cm<sup>3</sup>热变形温度:280

供应PA46荷兰 TW200F6热稳定级 玻纤增强30% 热变形温度:290

供应PA46荷兰 TW200F8热稳定级 玻纤增强40% 热变形温度:290