

PVC塑胶地板厂家卷材地板

产品名称	PVC塑胶地板厂家卷材地板
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:昌冠 型号:cg-001 规格:2-8mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	13931752365

产品详情

PVC卷材一般用压延法生产，是我们研究开发的一种装饰材料，一般用压延法生产。经压延后表面平整光洁，冷却后切边卷取即为产品。卷材的规格为2*20，软质PVC卷材地板材质较软，有一定弹性，脚感舒适。

地面处理要求：

1. 混凝土地面在铺装地板之前，必须用自流平提前找平，找平表面为光面。
2. 卷材地板对基础地面找平的平整度要求为每2米内的高低误差小于2毫米。
3. 自流平必须充分干燥后才能安装卷材地板，一般需要2-3天后才能施工。
4. 找平层须有足够的承载力，不能有裂缝，凹凸等现象。
5. 基础地面需干净，无油脂、油漆、胶水、水泥硬块等。
6. 地脚线在地板安装完成后施工，施工中注意保护装好的卷材地面。
7. 卷材地板与其他地面连接的地方，其他地面须先安装并做好接边的处理，保证连接平滑。

地面清洁

1. 干洗法

正常的清洁用干拖把清洁地面即可。遇到难以去除的污渍可以用去污剂清除。使用美国庄臣公司生产的“光洁地拖牵尘剂”。方法是：取一干净的地拖，将“光洁地拖牵尘剂”直接喷洒在地拖上，直至每股纤维微感潮湿即可，不可过湿。然后将地拖挂在通风处过夜待用，刚处理好的地拖不可立即使用。经处理过的地拖能吸附灰尘，并且只要轻轻一抖，灰尘即落。每加仑“光洁地拖牵尘剂”可处理地面10000平方米。地拖可清洗，保持干净。此干洗法不影响日常工作。

2. 湿洗法

用拧干水分的地拖清洁地板，并可加入威猛先生地板清洁剂（Mr. Muscle）于水中以加强清洁效果。用此方法清洁地板，不必进行过水处理，方便省事。如有难以去除的污渍，可用：“百洁布”沾上清洁剂擦拭即可。

保养注意事项

禁止使用尖锐物对地板进行冲击，或刮，割，切，铲等。

禁止用冲洗石质地面的方法冲洗地板。

出入口处需放置门口地毯，以减少带入泥沙对地板的磨损。