

河北承德灌浆料供应商【春林建材】无收缩灌浆料销售报价

产品名称	河北承德灌浆料供应商【春林建材】无收缩灌浆料销售报价
公司名称	石家庄春林建材贸易有限公司
价格	900.00/普通
规格参数	
公司地址	石家庄桥西区新石中路166号春江花月小区4-1-1302
联系电话	0311-89163206 18631158775

产品详情

河北承德灌浆料供应商【春林建材】无收缩灌浆料销售报价 联系电话：18631158775；13932130087

网址：sjzclmy.com；www.sjzclmy.com 灌浆料产品特点 1.早强高强

浇后1-3天强度高达30Mpa以上，缩短工期。 2.自流态

现场只需加水搅拌，直接灌入设备基础，砂浆自流，施工免振，确保无振动、长距离的灌浆施工。

3.微膨胀 浇注体长期使用无收缩，保证设备与基础紧密接触，基础与基础之间无收缩，并适当的膨胀应力确保设备长期安全运行。 4.抗油渗

在机油中浸泡30天后其强度提高10%以上，成型体、密实、抗渗、适应机座油污环保。 5.耐久性

200万次疲劳试验，50次冻融环境试验强度无明显变化。 6.耐侯性好 -40 ~ 600 长期安全使用

7.低碱耐蚀 严格控制原材料碱含量，适用于碱-集料反应有抑制要求的工程。 灌浆料产品用途

1.适用于基期底座、地脚螺栓等设备基础二次灌浆。

2.建筑物的梁、板、柱、基础和地坪的补强、抢修、加固。

3.可进行地脚螺栓和钢筋的锚固及结构补强。 4.地铁、隧道、地下等工程逆打法施工缝的嵌固。

5.钢结构（钢轨、钢架、钢柱等）与基础固定连接的二次灌浆。 施工前的准备

1、机器搅拌:混凝土搅拌机或砂浆搅拌机; 2、人工搅拌:搅拌槽及铁铲若干; 3、水桶若干; 4、台秤若干; 5、流槽; 6、高位漏斗、灌浆管及管接头; 7、灌浆助推器; 8、模板(钢模、木模); 9、草袋、岩棉被等; 10、棉纱、胶带; 二次灌浆时，应符合下列要求。

、二次灌浆时，应从一侧或相邻的两侧多点进行灌浆，直至从另一侧溢出为止，以利于灌浆过程中的排气。不得从四侧同时进行灌浆。 、灌浆开始后，必须连续进行，不能间断。并尽可能缩短灌浆时间。 、在灌浆过程中严禁振捣。必要时可用灌浆助推器沿灌浆层底部推动HGM灌浆料，严禁从灌浆层中、上部推动，以确保灌浆层的匀质性。 、设备基础灌浆完毕后，应在灌浆后3-6小时沿设备边缘向外切45度斜角（见下图）以防止自由端产生裂缝，如无法进行切边处理，应在灌浆后3-6小时后用抹刀将灌浆层表面压光。

、当灌浆层厚度超过150mm时，应采用豆石加固型高强无收缩灌浆料。

、当设备基础灌浆量较大时，豆石加固型灌浆料的搅拌应采用机械搅拌方式，以保证灌浆施工。

灌浆料的配制 1.SJZ-CL灌浆料拌和时，加水量应按随货提供的产品合格证上的推荐用水量加入，搅拌均匀即可使用。对于地脚螺栓锚固和栽埋钢筋，用水量可根据工程实际情况适当减少。拌和用水应采用饮用水，使用其它水源时，应符合现行《混凝土拌和用水标准》(JGJ63)的规定。 2.SJZ-CL灌浆料的拌和可采用机械搅拌或人工搅拌。推荐采用机械搅拌方式，搅拌时间一般为1~2分钟。采用人工搅拌时，应先加

入2/3的用水量拌和2分钟，其后加入剩余水量搅拌至均匀。

3.搅拌地点应尽量靠近灌浆施工地点，距离不宜过长。

4.每次搅拌量应视使用量多少而定，以保证40分钟以内将料用完。5.冬期施工SJZ-CL灌浆料及拌和水应符合现行《钢筋混凝土工程施工及验收规范》(GB50204)的有关规定。

6.现场使用时，严禁在 SJZ-CL灌浆料中掺入任何外加剂、外掺料。