

# QBJ-3C2/G转速监测保护仪

产品名称	QBJ-3C2/G转速监测保护仪
公司名称	上海芯倍科仪表制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区中春路988号11幢2楼
联系电话	18201817218 18201817218

## 产品详情

### QBJ-3C2/G智能转速监测仪

配接CS-1、CS-2转速传感器，测量准确，性能稳定，能根据用户的需要扩展功能；配接撞击子传感器主要用于监视记录撞击子甩出时汽轮机的转速。监视仪具有转速测量、两级报警、超速保护、模拟电压电流输出、传感器故障监测、报警查询、自检等功能。适用于电力、纺织、石油、化工等单位转动机械的保护。

#### 产品功能：

1具有速度测量显示功能，zui大测速45000转/分，5位数码管显示。2报警功能，当所测正转速度超过任一报警设定值时，前面板相应报警指示灯亮，在后面板输出开关信号，保护被\*\*设备；撞击子甩出时，前面板相应报警指示灯亮，在后面板输出开关信号。3设有电流输出接口，可与计算机等设备连接。4参数可通过前面板按键设置。

#### 技术参数：

1 测量范围：-19999 ~ 45000转/分；2 准确度： $\pm 0.02\% \times n$  (n为显示仪的示值r/min)  $\pm 1$ 个字；3 输入信号：CS-1、CS-2转速传感器,接近开关；4 继电器输出接点电压/电流：AC220V/3A，DC28V/3A。5 输出接口:输出正比于转速\*\*仪满量程范围(0-45000转/分) 电流：4 ~ 20mA 负载 500 6 工作环境：A . 温度：0 ~ +60 B . 相对湿度：80% C . 周围无强磁场\*\* D. 周围无腐蚀性气体存在7 工作电源：AC220V  $\pm 10\%$  50Hz  $\pm 5\%$  功耗 10W8 外形：160 × 80 × 80mm9 开孔：154 × 76mm