

# 煤气系统敞开式电动插板阀F941X-2.5C DN200-3800

产品名称	煤气系统敞开式电动插板阀F941X-2.5C DN200-3800
公司名称	河北钢冶诺特科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:河北钢冶诺特科技有限公司 型号:F941X-2.5C DN3000 联系人:蒲经理18633917318
公司地址	河北省石家庄市鹿泉区铜冶镇南铜冶村村北
联系电话	18633917318 18833112021

## 产品详情

高炉煤气敞开式电动插板阀主要技术参数：

1、1公称通径：DN200-3800mm

1、2公称压力：PN0.03-0.25MPa

1、3工作介质：煤气

1、4适用温度： 300

1、5泄漏率：零

1、6驱动方式：电动(附手动，防爆型)

2、阀门主要结构形式及功能要求：

2、1主要结构形式：敞开式插板阀。阀板横移与阀门密封副松开夹紧均采用防爆电动装置驱动。顶开压紧采用电动螺旋同步机构，采用刚性轴连接可靠的同步性，传动件均封闭不受现场粉尘影响。阀板密封圈采用特种硅橡胶密封圈，密封副为特种硅橡胶/不锈钢。

2、2停电或故障情况下，阀门可在现场采用手动完成启闭。

2、3导流筒迎气面焊接死，另一端加工有填料函并填加盘根，外口采用金属环将填料封住并焊牢。波纹管导流筒采用加厚16Mn钢板。

2、4横移机构设于阀门上方，采用不锈钢齿销传动使用寿命长。

2、5 横移机构传动轴的轴头密封采用填料压盖形式密封可靠便于维护。

2、6 阀板横移和纵向移动均为滚动摩擦，节省了动力，减小了摩擦力，延长了使用寿命。滚轮轴承采用高温自润滑粉末冶金材料，并采取了防尘措施，高温含尘恶劣环境下的寿命，并且不需要定期注油润滑。

2、7 电动装置配套厂家选用常州精迪或常州电站辅机总厂产品。

2、8 阀门带防爆电控箱，实现机旁操作和远控操作。