

# 500M旋转车载激光夜视云台摄像机

产品名称	500M旋转车载激光夜视云台摄像机
公司名称	深圳森木光学科技有限公司
价格	88000.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道马安山社区马安山花园B1801
联系电话	0134-80140763 13622320893

## 产品详情

### 500M旋转车载激光夜视云台摄像机

#### 产品详情

- 1、支持对接各家网络编码板，从而接入各厂家平台
- 2、采用双控制方式，可通过RS485和RJ45网口控制云台及镜头
- 3、采用变倍激光灯，夜视距离500米（根据机芯不同）
- 4、标配除霜除雾装置，保证温差突变的情况下正常使用
- 5、支持坐标显示和角度接受指令
- 6、内置稳压模块，保护设备稳定耐用
- 7、全天候环境设计，高强度铝合金精造外壳，抗冲击，防腐蚀
- 8、支持海康、索尼、三星、日立、等国产高清网络机芯
- 9、抗震特性，特别适合车载监控
- 10、内置集成多种协议
- 11、集成云台(水平360度无限位连续旋转，垂直：-90~90度)
- 12、两点间进行水平扫描，可编辑巡视轨迹，轨迹自学习功能

13、全天候环境设计，高强度铝合金精铸外壳，抗冲击、防腐蚀，防护等级达到 IP66

500M旋转车载激光夜视云台摄像机 技术参数

型号	MEF53x6.7YP-QCA	
整体参数	探测距离	白天 1-3KM （实际探测距离以目标物大小为准） 夜晚 500M（实际探测距离以目标物大小为准）
	焦距	6.7-350mm
	倍率	53X
	像素	200万像素
	分辨率	1920X1080P（选配更高分辨率）
	透雾模式	电子透雾
	自动聚焦	自动聚焦/一次聚焦/手动聚焦
	雨刷功能	远程控制
	视频格式	H.265 / H.264 / MJPEG（根据实际情况）
	智能报警	越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测,人脸侦测
	防护罩	材质
护罩材质		根据内部安装结构选择,整体较小
照明器	激光功率	5瓦
	激光照明	950nm, 940nm, 850nm, 808nm, 可见光,支持光轴PC端调整
	控制方式	光敏传感器智能控制,可读取环境照度并自动开启/关闭激光器,强光延时判断3档可调,支持远程手动强制开启/关闭激光器,智能随动控制,激光出射角度连续变化,夜间光斑同步镜头变倍
传感器	靶面	1/2.8 Exmor CMOS
	背光补偿	支持,可选择区域
	电子快门	1/1秒~1/30,000秒
	黑白模式	支持同步彩转黑,黑转彩、黑白、彩色
	图像处理	图像亮度、对比度、饱和度可调支持图像增强、边缘增强、背光补偿、透雾、场景模式设置、走廊模式
	变倍速度	大约3秒(光学,广角-望远)
	光圈范围	F1.6-F6.0 DC自动光圈
	特殊功能	支持预置位,电动控制,自动对焦
云台性能	水平范围	0~360°连续旋转 速度0.01°~80°/s
	垂直范围	-90°~+90° 速度0.01°~60°/s
	预置位巡航	支持200个预置位,6条巡航线路
	通讯协议	TIANDY(DOME_PLUS),Pelco_P,Pelco_D等
	通信波特率	2400/4800/9600/19200bps
	断电记忆	支持掉电自锁功能,运行平稳
一般规范	电源	AC24V ± 10%
	功耗	90W MAX
	重量(KG)	约6
	承载方式	内部承载
	安装方式	底部安装
	防雷等级	防浪涌4级(4KV),防静电3级(接触6KV,空气放电8KV)
	使用材料	机身及外壳选用铝合金材料
	工作温度	-40 ~+70,耐低温
	防护等级	IP66,内置4000V防雷、防突波和防浪涌保护

