中兴ZXDU58B900嵌入式直流开关电源48v90a现货销售

产品名称	中兴ZXDU58B900嵌入式直流开关电源48v90a现货销售
公司名称	北京奇惠达科技发展有限公司
价格	100.00/套
规格参数	
公司地址	北京市东城区安定路20号A座325室
联系电话	0312-2985550 13082397255

产品详情

中兴ZXDU58 B900产品

中兴嵌入式通信电源ZXDU58B900产品特点

配置新一代整流模块，具备更高的功率密度，更高的效率，更宽的工作温度范围。
宽输入电压范围：80VAC~300VAC，适用电网范围广。

19英寸标准宽度，高度3U，特别适用于接入、交换等一体化机柜，也可以单独使用。

采用插箱结构，整流器采用热插拔方式，安装、维护方便。

集交直流配电、整流器、监控单元于一体，重量轻、体积小，功能完善。

灵活多样的组网方式，实现完善的本地及远程三遥功能。

具有完善的蓄电池管理功能，包括智能电池管理程序、温度补偿及基于容量的蓄电池管理功能。

采用高性能浪涌抑制器件，具有强大的电源浪涌防护性能。输入：80~300VAC

满配置数量：一体化机箱1台，30A整流模块3台CSU监控单元1套

中兴ZXDU58B900配置可以根据用户需求灵活更改

中兴ZXDU58B900技术参数

使用环境

工作温度：-20~ 65，

存储温度：-40~ 70

相对湿度：10% ~ 90%,

使用环境大气压：70 kPa ~ 106 kPa

交流配电

输入制式：单相三线制（L/N/PE）

额定输入相电压：220 VAC

可波动电压范围：85 VAC ~ 300 VAC

频率：45 Hz ~ 65 Hz

最大输入电流：50 A

输入功率因数：≥0.99（满载）

C级防雷泄放电流：≤40 kA

D级防雷泄放电流：≤40 kA

直流配电

额定输出电压：-48 VDC

可调范围：-42 VDC ~ -58 VDC连续可调

输出电流：0 ~ 90 A

稳压精度：≤0.6%

衡重杂音电压：<2 mV

峰-峰值杂音电压：≤150 mV（20 MHz带宽）

机械参数

系统外形尺寸：132.5mm×482.6mm×319mm（高×宽×深）

系统重量满配置时总重量：18.9 kg＝一体化机

分享：