

滨州保温玻璃丝棉毡出售价格

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 滨州保温玻璃丝棉毡出售价格 |
| 公司名称 | 河北腾阔节能科技有限公司 |
| 价格 | 2.00/平方米 |
| 规格参数 | 产品名称:玻璃棉卷毡 厚度:3-20cm 密度:10-45kg |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村 |
| 联系电话 | 0316-7093766 18730629993 |

产品详情

滨州保温玻璃丝棉毡出售价格

玻璃棉

是将熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化并喷涂热固性树脂制成的丝状材料，再经过热固化深加工处理，可制成具有多种用途的系列产品。

离心玻璃棉板内部纤维蓬松交错，存在大量微小的孔隙，是典型的多孔性吸声材料，具有良好的吸声特性。

离心玻璃棉可以制成墙板、天花板、空间吸声体等，离心玻璃棉板可以大量吸收房间内的声，能降低混响时间，减少室内噪声。

离心玻璃棉板属于玻璃纤维中的一个类别，是一种人造无机纤维。玻璃棉是将熔融玻璃纤维化，形成棉状的材料，化学成分属玻璃类，是一种无机质纤维，具有成型好、体积密度小、热导率低、保温绝热、吸音性能好、耐腐饰、化学性能稳定。

滨州保温玻璃丝棉毡出售价格

离心玻璃棉板同时为墙体保温提供了相应的卷毡、板材及复合材等产品，可适应用户对各式墙体保温隔热的需求。它们施工经济，简捷方便，性能不错

玻璃棉毡

施加酚醛树脂粘合剂，加压加温固化成型的板状材料。表面可粘贴PVC膜面料，也可粘贴铝箔。本品容量轻、吸声系数大、阻燃，有较好的化学稳定性等特点。

主要技术指标：

体积密度：24-74kg/m³

纤维直径：<8 μm

导热系数：0.039-0.042w/m.h. (厚度相关)

规格：1200 × 1200 × 20-80mm(可协商) 1200 × 600 × 20-80mm(可协商)

安全使用温度：-120 -400

玻璃棉卷毡而言，离心玻璃棉板具有更加优越稳定的吸音降噪性能。离心玻璃棉板属于玻璃纤维中的一个类别，是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料，配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。

在高速运转的离心机带动下，离心机高速运转将玻璃甩成玻璃细流，在高温高速火焰的作用下，玻璃细流被进一步拉伸成纤维，然后施加雾化黏结剂，在集棉网带的负压风作用下，形成了均匀的棉毡，然后经恒温固化炉，完成固化过程，产品定型。

离心玻璃棉板被广泛应用于工业，住宅建筑外墙保温体系，以及空调调节等领域。