

PSA制氮机盖米角座阀DN15-DN80单作用 双作用盖米阀

产品名称	PSA制氮机盖米角座阀DN15-DN80单作用 双作用盖米阀
公司名称	苏州沃拓机械科技有限公司
价格	1450.00/件
规格参数	沃拓:50 514:65 苏州:80
公司地址	苏州相城区望亭镇
联系电话	0512-66166417 15298895023

产品详情

盖米气动阀514角座阀:

特性:依据阀门结构的直径和材料特点,

具有极高的周期负荷性,可带定量功能。

具有良好的控制特性

适用介质

除了适用气体和蒸汽外,还可用于具有化学惰性或低腐蚀性的洁净介质

应用领域:工业制气和分离、生物制气、工业蒸汽消毒和分离热交换器系统、聚苯乙烯发泡、产品和包装业饮料加工业、印染和净化技术、灌装系统。

德国盖米阀门公司Gem ü 产地:德国

技术参数:

通径:DN 15—DN 80

执行机构:气动,常开(1),常闭(2),双作用(3)

控制介质:惰性气体,

气动头尺寸: 1: ϕ 60mm

大允许工作压力:20bar(公斤)(根据气动头尺寸和控制方式而定)

高允许工作温度:180

高允许环境温度:80

密封材质:聚四氟乙烯(PTFE)

阀体材质:(316L)不锈钢(铸),(316)不锈钢(铸).

连接方式:对焊接口: DIN,SMS 3008,ASME BPE,BS 4825部分1,EN ISO 1127

螺纹连接:内螺纹DIN ISO 228,内螺纹NPT,外螺纹DIN ISO 228

标准型:带目测位置显示

可选:高温高压型

德国盖米550 554型号气动角座阀常闭材质为不锈钢、316

制氮机盖米气动阀口径:DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80

控制方式:常闭、常开、双作用

制氮机盖米气动角座阀型号:

51415D137510

51415D137511

51420D137511

51425D137511

51432D137511

51440D137511

51440D137512

51450D137511

51450D137512

51465D137512

51480D137512

PSA制氮机配件盖米气动阀 口径DN15 DN20 DN25、32、40、50、65、80等规格齐全,是广大制氮机用户的理想选择。*,动作次数可达500百万次以上。514型外部先导控制角座阀有单作用或双作用活塞执行机构驱动。