

单股BV硬线 家用电源线 接地线

产品名称	单股BV硬线 家用电源线 接地线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	1.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:单股BV硬线 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

单股BV硬线 家用电源线 接地线

单股BV硬线

聚氯乙烯绝缘铜芯硬线 产品型号：BV 执行标准：JB8734-98/GB5023-2008 产品特性：1、额定电压：450/750V及以下 2、工作温度：带有-90后缀型号电线的长期允许工作温度应不超过90℃，其它型号电线的长期允许工作温度应不超过70℃。当电缆的使用环境可防止热塑

聚氯乙烯绝缘铜芯硬线

产品型号：BV

执行标准：JB8734-98/GB5023-2008

产品特性：

- 1、额定电压：450/750V及以下
- 2、工作温度：带有-90后缀型号电线的长期允许工作温度应不超过90℃，其它型号电线的长期允许工作温度应不超过70℃。当电缆的使用环境可防止热塑流动和允许减小绝缘电阻的情况下，能连续在90℃使用的PVC混合物，在缩短总工作时间的的前提下，其工作温度可提高至105℃。
- 3、导体：单股裸铜丝或多股绞合铜丝
- 4、绝缘：聚氯乙烯
- 5、颜色：红/黄/兰/绿/灰/白/黑/黄绿/棕/等

特点/用途：本产品适用与交流额定电压450/750V及以下动力、日用电器、仪器仪表及电信设备等线路。

规格结构及技术参数：

标称截面 (mm)	线芯结构/线径 (mm)	平均外径 (mm)		参考重量 (kg/km)		20℃时导体电阻 (Ω/km)	
		下限	上限	铜	铝	铜	铝
1.5	1/1.38	2.6	3.2	20.3	-	12.1	-
2.5	1/1.78	3.9	31.6	17	7.41	12.1	7/0.68
4	1/2.25	3.6	4.4	47.1	22	4.61	7.41