

操场塑胶跑道直销厂家

产品名称	操场塑胶跑道直销厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 型号:运动场 加工定制:是
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

做塑胶跑道时，基础如何接缝

塑胶跑道只能在沥青或水泥基础上铺设，因为对基础质量与基础表面平整度要求比较高，为了保证塑胶跑道面层厚度相同、弹性一致，对塑胶跑道的接缝施工有以下要求：

纵向施工缝

纵向施工缝需放置拉杆，模板上预先存留了圆孔这样可以穿过拉杆，先把拉杆直径对半大致固定好，塑胶跑道基础混凝土浇筑浇筑完后，校正拉杆位置。必须留意的是拉杆位置一定要放置**。拉杆为 14螺纹钢，长度为10,间隔为10一根。

塑胶跑道横向缩缝

- 1.缩缝应垂直于地面，宽度宜为4-6毫米，割缝深度：设传力杆时，不小于面层厚度的1/3;不设传力杆时，不小于面层厚度的1/4。
- 2.采用锯缝机割缝时，宜在水泥混凝土强度符合规定强度25%-30%时开展。
- 3.当塑胶跑道施工现场的气温高于30度、搅拌物气温在30-35度、空气相对湿度小于80%时，混凝土中宜掺缓凝剂;割缝应视混凝土强度的上升状况，比常温下施工适当提前。

塑胶跑道材料厂家填缝

通常在保养到期后要马上填封接缝，以避免泥砂等杂物进到缝内，填缝前须将缝内杂物清理干净，并在干燥状况下开展，尽量在浇灌填料前先用多孔柔性材料填塞缝底，之后再加填料，其高度夏季与板齐平

，冬季稍低过地面。千万不要用油膏类物质填灌缝。

胀缝

在塑胶跑道直线段和半圆段相接处放置胀缝，共4条，胀缝宽50px，深度贯穿水泥混凝土板块;足球场沿横向和纵向轴线放置胀缝，胀缝宽50px，深度贯穿水泥混凝土板块。