

莱芜社区卫生服务中心污水处理设备达标

产品名称	莱芜社区卫生服务中心污水处理设备达标
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司销售部
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县东城街道安家河工业园
联系电话	15763665365 15763665365

产品详情

莱芜社区卫生服务中心污水处理设备达标

处理过程：

社区卫生服务中心污水首先进入格栅井，格栅的作用主要是拦截污水中的漂浮物及颗粒物，减轻后续设备的处理负荷和保护水泵正常工作。从格栅出来的水有提升泵提升到调节池，调节池的作用是调节水质和水量，使不同时间、不同水质的水充分混合，保证进入到后续设备的水质与水量均匀一致，还可以降低一定的负荷，使整套处理设备耐受短时间较高的负荷冲击。为防止SS在调节池沉淀，在调节池中安装几根曝气软管，起搅拌作用，同时调节池具有水解、酸化池的功能，可将部分大分子有机污染物降解为小分子污染物，去除部分有机污染物。调节池出来的水自流至一体化医院污水处理设备的水解酸化池，将不易分解的大分子有机物厌氧消化为易分解的小分子有机物，后废水进入接触氧化池，在曝气池中设置填料，将其作为生物膜的载体。待处理的废水经充氧后以一定流速流经填料，与生物膜接触，生物膜与悬浮的活性污泥共同作用，达到净化废水的作用。生物处理后的废水自流入沉淀池，沉淀后上清液自流入消毒池，经过二氧化氯消毒后达标排放。

处理原则；

- 1.全过程控制原则：对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制。
- 2.减量化原则：严格医院内部卫生安全管理体系，在污水和污物发生源处进行严格控制和分离，医院内生活污水与病区污水分别收集，即源头控制、清污分流。严禁将医院的污水和污物随意弃置排入下水道。
- 3.就地处理原则：为防止医院污水输送过程中的污染与危害，在医院必须就地处理。
- 4.分类指导原则：根据医院性质、规模、污水排放去向和地区差异对医院污水处理进行分类指导。
- 5.达标与风险控制相结合原则：全面考虑综合性医院和传染病医院污水达标排放的基本要求，同时加

强风险控制意识，从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发性事件的能力。

6.生态安全原则：有效去除污水中有毒有害物质，减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中过高余氯，保护生态环境安全。