

陕西16k*100厚玻璃丝棉毡多少钱一平米

产品名称	陕西16k*100厚玻璃丝棉毡多少钱一平米
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	产品名称:玻璃棉卷毡 防火等级:A级 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

产品详情

陕西16k*100厚玻璃丝棉毡多少钱一平米

玻璃棉毡

由于具有很好的成形性，所以大家可以根据需要任意裁割，需要多大需要什么形状我们都可以办到。另外它还有平衡菌落、耐老化的特点，这样对于我们保证环境卫生质量是非常有利的。除此之外，它的物理性质也是十分稳定的，因此这也决定了它用途广泛的特点，我们可以看到，它可以被用于我们的公共设施，可以被用于商场、运动场等等。这种玻璃棉毡之所以能够吸音，并不是因为它的表面粗糙，而是因为它的内部有大量的与外界联通的微小空隙。当外面的声音传入空隙中时，会引起内部分子的振动，于是声能就可以转化成热能，从而达到消声的效果。

玻璃棉板

由于具有很好的成形性，所以大家可以根据需要任意裁割，需要多大需要什么形状我们都可以办到。另外它还有平衡菌落、耐老化的特点，这样对于我们保证环境卫生质量是非常有利的。除此之外，它的物理性质也是十分稳定的，因此这也决定了它用途广泛的特点，我们可以看到，它可以被用于我们的公共设施，可以被用于商场、运动场等等。

陕西16k*100厚玻璃丝棉毡多少钱一平米

还有隔热保温的效果也是这样的，也是跟他内部的多孔有关。并且我们如果将这些不同的玻璃棉板叠加在一起，我们还可以达到更好的消音和隔热的效果。这也是我们是实际生活中常用的。首先。先说它的导热系数。玻璃棉毡的导热系数，全国生产厂家生产出的产

品规格不一，但是根据国内行业标准，它的保温系数大概在0.043左右。用内行人的话说，具有一定的保温效果，是仅次于岩棉板的保温材料。与岩棉板的相差0.002左右。

其次，再说它的厚度，玻璃棉的厚度规格有很多标准，但是行业内部较为常见的是50-100，容重10、50-100，容重12、50-100，容重16、50-100，容重20。一般来说，厚度越厚，容重指数越高，玻璃棉的保温效果就较好。用它做成的棉毡，就具有良好的保温效果，制作的较好的还会超过岩板棉的保温系数。名称 普通玻璃棉

纤维直径 (um) <15

表观密度 (kg/(m³)) 80 ~ 100

常温导热系数 (W/(m*K)) 0.052

耐热度 () 300

吸声系数 -

备注 1.使用温度不能超过300 。2.耐腐蚀较差。

名称 普通超细玻璃棉

纤维直径 (um) <5

表观密度 (kg/(m³)) 20

常温导热系数 (W/(m*K)) 0.035

耐热度 () 400

吸声系数 0.075

备注 一般使用温度不超过300