

格瑞保温玻璃棉卷毡厂家汉中市促销

产品名称	格瑞保温玻璃棉卷毡厂家汉中市促销
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	功能:保温 隔热 隔音 防火 防火等级:A级 材质:玻璃钎维
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

产品详情

格瑞保温玻璃棉卷毡厂家汉中市促销

玻璃棉的吸声特性不但与厚度和容重有关，也与罩面资料、结构结构等因素有关。在修建使用中还需同时兼顾造价、美观、防火、防潮、粉尘、耐老化等多方面问题。

随意裁割

平衡菌落防霉，耐老化、抗腐蚀保证健康环境。

可随意切割随意成型。

物理性质稳定

通过规范澳洲及新西兰 AS/NSZ4859.1认证 SGS认证 MSDS认证欧盟 CE认证
CE防火等级认证国标 GB/T13350-2000 适用范围运用于工业厂房、库房、公共设施、展览中心、商场、以及各类室内游乐场、运动场馆等修建的绝热保温、吸音降噪。

离心玻璃棉属于多孔吸声资料，具有良好的吸声功能。离心玻璃棉可以吸声的原因不是因为外表粗糙，而是因为具有很多的内外连通的细小孔隙和孔洞。当声波入射到离心玻璃棉上时，声波能顺着孔隙进入资料内部，引起空地中空气分子的振

荡。因为空气的粘滞阻力和空气分子与孔隙壁的摩擦，声能转化为热能而损耗。屋面的节能措施主要有两点，一是屋面保温层不宜选用密度较大、导热系数较高的保温材料，以避免屋面的重量、厚度过大；一是屋面保温层不宜选用吸水率较高的保温材料，以防屋面湿作业时因保温层吸水量大而降低保温效果。若选用吸水率较高的保温材料，屋面上应设置排气孔，以排除保温层内不易排出的水分。

在南方住宅中，用架空板隔热也十分普遍。近年来，坡顶屋面发展较快，这种屋面便于设置保温层。设置保温层时，既可以顺坡顶

内铺钉玻璃棉毡

或岩棉花毡，也可在天棚上铺设绝热材料还可喷、吹或直接铺设玻璃棉、岩棉、膨胀珍珠岩等松散材料作为屋面保温层。外挂的保温材料有岩（矿）棉、玻璃棉毡、聚苯乙烯泡沫板、陶粒混凝土复合聚苯仿石装饰保温板、钢丝网架夹芯墙板等。其中聚苯板因具有优良的物理性能和廉价的成本，已经在全世界范围内的外墙保温外挂技术中被广泛应用。该外

挂技术是采用粘接砂浆或者是专项使用的固定件将保温材料贴、挂在外墙上，然后抹抗裂砂浆，压入玻璃纤维网格布形成保护层，较后加做装饰面。另一种做法是用专项使用的固定件，将不易吸水的各种保温板固定在外墙上，然后将铝板、天然石材、彩色玻璃等外挂在预先制作的龙骨上，直接形成装饰面。这种外挂式的外保温安装费时，施工难度大，且施工占用主要工期，待主体验收完后才可以进行施工。在进行高层施工时，施工人员的安全不易得到保障。