

南通附近发电机出租租赁电话/24小时服务

产品名称	南通附近发电机出租租赁电话/24小时服务
公司名称	清亚机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	康明斯:23 k50:22 美国:21
公司地址	本市优质发电机出租租赁供应商
联系电话	13240007080 13240007080

产品详情

夏季高温潍坊柴油发电机组需要注意哪些问题呢

1. 柴油发电机组不应在阳光暴晒高温环境下长时间的运行。如果有必要的话可以加装防雨棚或者搭建一个/些凉亭。
2. 若使用环境恶劣，空气质量差，进入发电机的灰尘过多，要定期对机组进行清理。
3. 要经常清洁通风孔道内的灰尘污物，保持畅通无阻。

环来散热，检查水箱中的循环冷却水是否充足，如不足应加纯净水补充满。因为机组的烧热都是靠水循

玉柴500kw发电机组

机组参数：

全自动化500kw柴油发电机组参数

机组型号：FY-500GE

功率（KW）：500 容量kva：625

电流（A）：902 输出电压（V）：230/400

频率（HZ）：50 功率因数：0.8

相数与线制：三相四线制 电压调试：自动恒压系统

电压：三相检测 电流：三相检测

稳态电压调整率：±1.0% 稳态频率调整率：±5%

稳态电压波动率：±0.5% 稳态频率波动率：±0.5%

瞬态电压调整率：-15% - +20% 瞬态频率调整率：-10% - +10%

电压稳定时间：2S 频率稳定时间：3S

电压整定上升范围：5.0% 电压整定下降范围：-5.0%

频率降：3.0% 连接方式：国际通用SAE挠性连接

外形尺寸（以实际重量为准）：4500*1520*2100（以实际尺寸为准）重量（kg）：

送电方式：自动/手动

波形失真：正弦波 波形畸变≤5%

抑制无线电干扰性能：电话影响系数TIF≤50 电话谐波系数THF≤2%

使用环境：环境温度 30 ，海拔高度 1000m，相对湿度 60%

符合标准：符合国标GB/T2820-2009

上海系列柴油机

型号 KPV610 *大功率 (KW) 610

引擎结构形式 12缸 4冲程 涡轮增压中冷

缸径×行程 (mm) 135*155 转速Rpm/min 1500

排量L：26.6 调速方式：电子调速

启动方式：24V直流电启动 冷却方式：闭式水循环风冷

燃油消耗率 (****) g/kwh 230 压缩比 16:1

滤清系统：采用整体式更换机油 柴油滤清器和空气滤清器

排气系统：采用工业用高降噪效能消声器

冷却系统：采用高质量散热水箱

上海斯坦福电机

型号：无刷纯铜发电机

结构：无刷 自励磁 自散热 纯铜制作

功率 (KW)：500 容量 (KVA)：625

防护等级：IP23 绝缘等级：H

极数：4极 效率：90%

空载电压调整范围：±5% 电压控制方式：自动

电压恢复时间：<1秒 频率波动率：±0.25%

过载能力及时间：不允许

全自动化柜

型号：施耐德万高电气

监控项目：根据市电自动启停 四保护 自动化显示屏

随机附件及售后服务

随机附件：电瓶 进回油管 消音器 机油 防冻液 技术指导安装调试 油箱 随机资料

保修期：柴油机执行厂家服务条例发电机三包一年或1000小时先列为准