

# 铝箔贴面隔音玻璃棉板1200\*600 海口市供应

产品名称	铝箔贴面隔音玻璃棉板1200*600 海口市供应
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	100.00/立方米
规格参数	功能:保温 隔热 隔音 防火 防火等级:A级 材质:玻璃钎维
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

## 产品详情

铝箔贴面隔音玻璃棉板1200\*600 海口市供应

防火外墙保温材料分多种，按照65号文件防火等级分为：

A级为不燃材料为无机保温材料

料，水泥发泡保温板、玻化微珠保温砂浆、玻璃棉板 酚醛复合保温板等。B1级为难燃材料，大多为农业生产体系材料，添加较大量的阻燃剂，如聚苯板、挤塑板、酚醛板、聚氨酯板等。

B2级为可阻燃材料，也称为阻燃材料，多为农业生产体系保温材料，添加适量的阻燃剂。如果按保温效果优略划分，挤塑板、聚氨酯、酚醛板保温效果较好，聚苯板、玻化微珠保温砂浆，为一般。玻璃棉板表面不得长期暴露，为防止玻棉板受潮，每块玻棉板用塑料袋小包装，在墙体的顶部用塑料布苫盖玻璃棉板，玻棉板安装完后应及时报验，并在外面安装好干挂石材，并及时打好耐候硅酮密封胶，防止下雨时渗水。单个锚栓检查抗拉承载力标准值大于等于0.3KN。安装玻璃板时，板缝应挤紧，相邻板应齐平，板间缝隙不得大于2mm，板间高差不得大于1.5mm。外保温施工的环境温度不低于5℃，5级以上大风天气和下雨天气禁止施工。板面锚固及表面处理

锚固：在安装保温板锚固件的安装入结构墙高度不小于25mm。

选用 8X120mm的锚固螺进行锚固，采用电锤在外墙钻孔，孔径为10mm；孔深为120-130mm（含保温板厚度），将塑料膨胀螺栓安装并坚固，使玻璃棉板与外墙面紧密结合。玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别，是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料，配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下，借助外力吹制式甩成絮状细纤维，纤维和纤维之间为立体交叉，互相缠绕在一起，呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此，玻璃棉可视为多孔材料，具有良好的绝热、吸声性能。玻璃棉是将熔融玻璃纤维化，形成棉状的材料，化学成分属玻璃类，是一种无

机质纤维 . 具有成型好、体积密度小、热导率低、保温绝热、吸音性能好、耐腐饰、化学性能稳定。用于钢结构保温