

复合铝基润滑脂检测标准 复合铝基润滑脂检测方法

产品名称	复合铝基润滑脂检测标准 复合铝基润滑脂检测方法
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	1300.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

复合铝基润滑脂由复合铝皂稠化矿物油精制而成，它具有较好的抗高温性、抗水淋、抗氧化性以及良好的泵送性和机械安定性。复合铝基润滑脂可用于在高温下运转的机械部件的润滑，更适用于具有集中润滑系统的机械设备润滑，如大型轧钢机、烧结机等传送系统设备的润滑。

复合铝基润滑脂检测项目及指标：

- 1.滴点
- 2.工作锥入度
- 3.延长工作锥入度
- 4.腐蚀
- 5.钢网分油量
- 6.蒸发量
- 7.氧化安定性
- 8.水淋流失量
- 9.杂质
- 10.相似粘度

11.防腐蚀性

复合铝基润滑脂的适用场合：

复合铝基润滑脂使用各种高温情况下的机械设备润滑。主要适合于冶金、造纸、化工等行业设备。同时因其出色的泵送性能，适用于集中润滑系统。