

# 48袋除尘器木器加工厂锯末粉尘镀锌板除尘器无焊点设计家具木器加工厂粉尘收集处理设备改造方案移动式布袋除尘器应用分析

产品名称	48袋除尘器木器加工厂锯末粉尘镀锌板除尘器无焊点设计家具木器加工厂粉尘收集处理设备改造方案移动式布袋除尘器应用分析
公司名称	泊头市大清环保设备有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	泊头大清环保:大清
公司地址	四营镇环保工业园2号路
联系电话	13703172346 13703172346

## 产品详情

布袋除尘器处理金属，木工机械的效果到达99%以上。布袋除尘器是各类除尘器中使用多的一类，数量而言，布袋除尘器使用占除尘器总量的60%以上，按处理量而言，占到70%以上。布袋除尘器使用多的原因，在于其除尘效率高，能满足严厉的环保要求，运转安稳，习惯能力强，每小时可处理量从几百立方米到数十万立方米，并适用于许多工矿企业除尘工程的净化设备。

单机脉冲除尘器是比较常用的环保设备，其结构简单、低耗能、噪音低、运行稳定、过滤效率好、占用空间小。近年来，随着环保设备技术的更新，我们从除尘器的结构上、脉冲阀上以及滤袋材质的选用技术上不断进行改革，现除尘工艺发展愈加成熟，为各大小企业用户解决了露天安放、压缩空气压力低、粉尘性质复杂处理难等一系列问题。

### 关于单机除尘器选型问题

该除尘器主要技术参数为风量、气体温度、含尘浓度和湿度。我们是根据实际工况要求的工艺设计的风量、气体温度、含尘浓度的高值，按略小于技术性能表中的数值为原则，其相对应的除尘器型号即为所需要的除尘器型号；选用除尘滤料是根据入口浓度、气体温度、含尘量等工况因素来确定。

48袋[脉冲布袋除尘器](#)的技术参数：

1.型号：MC-48型

2.过滤面积：36m<sup>2</sup>

3.过滤风量：2500-3500m<sup>3</sup>/h

4.除尘效率：99.5%

5.滤袋数：48条

6.滤袋材质规格：涤纶针刺毡 130\*2000mm

7.电磁脉冲阀：脉冲阀数量(个) 6

8.出口粉尘浓度(mg/Nm<sup>3</sup>) < 4

9.本体漏风率(%) 313

10.设备阻力(Pa) 1200

11.滤袋规格 133 × 2000mm

12.滤袋允许使用温度 130

13.袋笼规格 125\*1990mm20

14.袋笼材质 304不锈钢

15.电磁脉冲阀型式及规格 1" 直角阀

16.清灰气源压力Pa (5-7) × 10<sup>5</sup>25

17.气源品质 良好

18.耗气量m<sup>3</sup>/min 0.04827

19.清灰方式 在线清灰

20.引风机功率 3KW

