

南阳户外标识标牌安装公司

产品名称	南阳户外标识标牌安装公司
公司名称	河南世耀诚实业集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区工业路华龙广告二楼
联系电话	13140513661 18338218580

产品详情

室外的标识长期在露天下风吹日晒，如果防锈工作没做好，再美观的标识也会出现颓废像，那如何才能使我们的标识经久耐用呢?给大家介绍几种防锈的工艺。

1、标识表面处理到位

金属板材加工前一定要对其表面进行清洁，表面的杂质或灰尘，要用毛刷等清洁工具打扫干净，清理完毕后，才能进行下一步程序，这样才能达到制作的质量标准和工艺要求。

2.打磨喷漆

板材清扫干净后，首先要进行打磨，把棱棱角角处理自然，没有毛刺，然后烤一遍底漆，干透后再进行二次打磨，打磨至表面光滑无颗粒，再进行氟碳烤漆，打磨及烤漆的过程

中切记要手法一致，漆膜厚度应符合标准要求。

3、漆面检查

喷涂完成后，要对标识表面进行检查，涂层颜色要保持一致，色泽鲜明，不起皱皮，不起疙瘩，表面平滑，无颗粒感。

4、漆面保护

将半成品放在专用喷漆房内，漆面未干之前，禁止踩踏、触摸。

5、运输过程

标识在制作工艺后，首先对标识进行包装，运输工程避免磕碰，不要拖拉，不要接触到酸性液体，以免破坏涂层表面。