

现货10吨 PBT 美国杜邦 LW9320 玻纤增强20% 脱模级 免费提供样品

产品名称	现货10吨 PBT 美国杜邦 LW9320 玻纤增强20% 脱模级 免费提供样品
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PBT 型号:LW9320 性能:玻纤增强
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

现货10吨 PBT 美国杜邦 LW9320 玻纤增强20% 脱模级 免费提供样品

Crastin LW9320 NC010

THERMOPLASTIC POLYESTER RESIN

DuPont Performance Polymers

20% 玻璃纤维增强材料

产品说明：

20% Glass Reinforced Polybutylene Terephthalate Blend with Low Warpage Characteristics

物性信息：

基本编号

[E41938-257782](#)

填料/增强材料

玻璃纤维增强材料, 20% 填料按重量

添加剂

脱模

机构评级

UL 未评级

形式	粒子	
加工方法	注射成型	
多点数据	Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)	
	Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)	
	Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1)	
	Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)	
	Tensile Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403-1)	
	Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)	
部件标识代码 (ISO 11469)	>PBT+SAN-GF20	
树脂ID (ISO 1043)	PBT+SAN-GF20	
物理性能额定值单位制测试方法		1.34
溶化体积流率 (MVR) (250 ° C/5.0 kg)		15.0
收缩率		
垂流方向		0.70
流动方向		0.40
吸水率 (平衡, 23 ° C, 2.00 mm, 50% RH)		0.30
粘数		120
机械性能额定值单位制测试方法		7400
拉伸应力 (断裂)		120

拉伸应变 (断裂) 2.5

弯曲模量 6500

简支梁缺口冲击强度测试方法

-30 ° C 8.0

23 ° C 8.5

简支梁无缺口冲击强度

-30 ° C 50

23 ° C 55

悬臂梁缺口冲击强度

-40 ° C 7.0

-30 ° C 7.0

23 ° C 7.0

LW9320PBT代理商 ,LW9320 塑胶原料,美国杜邦 PBT塑胶原料, 增强级pbt