

净化工程用保温柜（手术室翻新）

产品名称	净化工程用保温柜（手术室翻新）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联制造 用途:新建/翻新手术室 周期:现货
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

净化工程用保温柜（手术室翻新）企业介绍：

福意联优势供应：恒温箱|干燥箱|实验室冰箱|冷藏箱|4度冷藏箱|2-8度冰箱|-20 低温冰箱|标本冷藏柜|试剂冷藏箱|手术室保温柜|手术室保冷柜|甘露醇恒温箱|盐水恒温箱|冲洗液加温箱|标液冷藏箱|对照品保存箱|车载冰箱|冷链运输箱|便携式冷藏箱|车载样品保存设备|水样冷藏箱|高低温设备|等

北京福意电器有限公司注于手术室恒温设备-手术室用嵌入式保温柜保冷柜产品。目前，福意联与各大手术室设备配套公司和手术室净化工程公司合作，产品广泛使用于各大医院单位。

净化工程用保温柜（手术室翻新）适用范围：福意联解决医疗加温系统。十年致力于手术室恒温技术。打造净化工程用保温柜（手术室翻新）！主要用于医院、手术室、门诊、急救中心等。产品容积有50升，100升，138升，150升，230升，280升，310升，430升等等。

以下介绍是净化工程用保温柜（手术室翻新）单一产品简介，如需其它要求或需要更详细参数和报价请电话联系。 （请勿网站留言，网站留言有滞后性，无法及时回复）

净化工程用保温柜（手术室翻新）参数介绍：

普通系列：型号：FYL-YS-150L 温度：2~48

外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48
外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48
外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48
外型尺寸：595×680×1805mm

高配款系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100
外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100
外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100
外型尺寸：595×675×1795mm

大型款系列：型号：FYL-YS-828L 温度：2~48
外型尺寸：1265×680×1830mm 型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48
外型尺寸：1265×680×2150mm

产品特征： 温控：2~48 可调可控
人性化设计：操作简单，使用方便。 三层透明保温玻璃门、
箱内照明系统使箱体内部一目了然；
大屏幕液晶显示，可自由调节温度设定值，温度控制精度1℃，
高精度电脑温度控制系统：箱体内部2个精密温度传感器，能够保持箱体内部温度稳定
智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；
此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间
内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品
门框锁，按键调温锁闭功能，自动报警功能，物品存放更安全。

产品性能： 1. 高稳定性：采用微电脑控制，温度恒定，波动范围小。 2.
高性：控温精度高。 3. 高安全性：报警系统，有声音蜂鸣报警，高低温报警，断电报警，温感故障报警功能，按键
门体安全锁功能和按键锁功能，更安全的保存物品

售后服务：
统一售后服务整机1年，压缩机3年，终身维护。即时响应，提供完善的售后服务体系。

售后服务：

售后服务承诺：

我公司对货物的****做出以下承诺：

保修阶段：设备验收合格后，进入保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的设备及系统自身出现质量问题，我方负责免费更换产品及系统调试，直至达到要求。

维护阶段：系统保修结束后，我公司将对系统实施终身维修计划，对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的损坏，我方将收取适当的费用予以维修恢复。

使用阶段：设备交付使用后，在保修期内出现故障，若因为设备质量问题，我公司负责免费更换设备；在接到用户通知后24小时内作出响应，及时排除问题，并可根据用户的要求定期对设备进行维护和保养。