佛山基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----欢迎来电咨询

| 产品名称 | 佛山基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固欢迎 来电咨询 |
|------|-------------------------------|
| 公司名称 | 河北磐岿建筑工程有限公司 |
| 价格 | 100.00/吨 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省邯郸市大名县大街乡李庄村2组112号 |
| 联系电话 | 13931091254 13931091254 |

产品详情

佛山基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----欢迎来电咨询

佛山注浆加固

佛山地基注浆加固

佛山基础注浆加固

佛山高压注浆加固

佛山路面注浆加固

佛山设备基础注浆加固

佛山回填土压密注浆

佛山高速公路注浆加固

佛山桥头注浆加固

佛山地基下沉注浆加固

佛山基础下沉注浆加固

佛山路面下沉注浆加固

佛山地基灌浆加固

佛山基础灌浆加固

佛山路面灌浆加固

佛山地基沉降注浆加固

佛山基础沉降注浆加固

佛山路面沉降注浆加固

(5) 注浆设备与注浆工艺流程

BW250泥浆泵代注浆泵,该机性能较好卧式三缸往复单作用注塞泵。拌和机卧式较好,它拌和均匀,体积净空小,尤适用于洞内注浆。

单液注浆工艺流程较简单,而普通水泥-水玻璃双液浆要求浆液能按预定的扩散距离准确凝固,对其工艺流程要求严格。普通水泥-

水玻璃双液浆注浆工艺流程较单浆注浆多一套设备及管线,较为复杂,其主要特点如下。

- 1) 用两台同型号注浆泵(用泥浆泵代),也可用两台不同型号泥浆泵,或一台能够同时输送CS的双液泵。
- 2) 两种浆液在孔内或孔口混合,采用孔口混合的立式球阀混合器或三通旋塞。
- 3) 泥浆泵应用可调泵量压力的泵, 双液泵也应可调泵量与压力。
- 4) 采用混合注浆时,浆液在注浆设备与管路中均不得发生凝固而影响正常工作。
- 5) 注浆设施应满足大吸浆量和大压力的要求,并应有备用部件。
- 6)混合器在孔口,泵应紧靠工作面,输浆管尽量短一些。

南岭隧道洞内工作面注浆。由于工作面狭窄,水泥拆包、搅拌灰尘飞扬,若开风机粉尘愈浓,职工劳动条件恶劣,气温也高,注浆材料用梭式矿车从洞外运入洞内。一旦运输发生故障,注浆材料供不上,对注浆质量影响也极大。对此,充分利用浅埋隧道的特点,在下连溪、生潮垅地段打了六个通风(?35~?60 cm)大孔,并用大孔运输浆液。将搅拌站固定在通风孔的地表。