

可嵌入式的保温柜（医用工程配套）

产品名称	可嵌入式的保温柜（医用工程配套）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联制造 用途:新建/翻新手术室 货期:现货
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

可嵌入式的保温柜（医用工程配套）企业介绍：北京福意联1999年注册于首都北京，公司致力恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备。
产品服务于大学、研究所、医院、制药公司、生物科技开发公司和食品工业等。

根据净化（层流）手术室建设标准。可嵌入式的保温柜（医用工程配套）用于术中输入液体，冲洗液的恒温加温。可以降低寒颤发生率，可减少机体热量的丢失，减少其并发症，促进病人早日康复。用于手术室，ICU病房，CT导管室，放射科，介入室，急诊科等。用于液体药品，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

可嵌入式的保温柜（医用工程配套）适用范围：

2014年6月1号正式施行编号为GB50333-2013《医院洁净手术部建设规范》，将手术室保温柜、保冷柜列入手术室基本设备。北京福意联专注于可嵌入式的保温柜（医用工程配套）16年，为手术室净化工程提供产品，为广大医院解决低温药品加温恒温保存方案，真正提升医疗护理质量，已经在国内各大医院广泛使用。

以下介绍是可嵌入式的保温柜（医用工程配套）单一产品简介，如需其它要求或需要更详细参数和报价请电话联系。（请勿网站留言，网站留言有滞后性，无法及时回复）

可嵌入式的保温柜（医用工程配套）参数介绍：

普通保温柜系列：型号：FYL-YS-150L 温度：2~48

外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48

外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48

外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48

外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48

外型尺寸：595×680×1805mm

高配款保温柜系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100

外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100

外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100

外型尺寸：595×675×1795mm

保冷柜系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8

外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L 温度：2-8

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10

外型尺寸：550×560×850mm

- 、完善的报警系统，有声音蜂鸣报警，高低温报警功能，断电报警，温感故障报警功能，按键。
 - 、产品设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，点击任意键解除警报声。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
 - 、具有安全锁功能，防止温度原有值设定的改变 电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能，防止出现意外。使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 此产品为嵌入式设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。

售后服务：

售后服务工作守则：1.按照合同约定和三包原则及相关标准，兑现公司对客户服务的承诺2.及时把客户和行业的各种信息反馈给公司3.利用计算机和互联网建立并保存好售前和售后服务档案4.提供售后服务培训并建立售后服务网络，及时搜集和发布相关信息5.及时赶赴现场处理各种故障6.产品售后服务应定期回访。北京福意电器有限公司以完善的售后服务，宣传公司文化，树立公司形象，体现温馨，温情，温暖的服务宗旨，以品牌化经营，提高顾客满意度为指导方针，为客户提供及时，快捷的服务。-----