

手术室保温柜（医用工程嵌入用）

产品名称	手术室保温柜（医用工程嵌入用）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联制造 用途:新建/翻新手术室 货期:现货
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

手术室保温柜（医用工程嵌入用）企业介绍：北京福意电器有限公司，我们依靠雄厚的技术实力可向用户提供从实验室、医疗恒温设备。在生命科学（生物化学、分子生物学、免疫学、细胞生物学等）、医学、制药、食品、饮料、日用化学、化妆品及轻工、化工领域里，我们所提供的设备既可帮助用户，和满足客户的使用要求。同时，我们为用户提供的符合标准设备。

福意联经营手术室保温柜（医用工程嵌入用）用手术室净化工程，可嵌入墙体。适用于手术室，ICU，供应室等。，主要适用于医疗机构手术室、输液室、急诊、注射科等科室。用于对生理盐水、腹透液、甘露醇等各种输液的加温及恒温保存，温度任意调节，满足医疗机构不同输液的加温、恒温要求。

手术室保温柜（医用工程嵌入用）适用范围：福意联解决医疗加温系统。十年致力于手术室恒温技术。打造手术室保温柜（医用工程嵌入用）！主要用于医院、手术室、门诊、急救中心等。产品容积有50升，100升，138升，150升，230升，280升，310升，430升等等。

以下介绍是手术室保温柜（医用工程嵌入用）单一产品简介，如需其它要求或需要更详细参数和报价请电话联系我。（请勿网站留言，网站留言有滞后性，无法及时回复）

手术室保温柜（医用工程嵌入用）参数介绍：

普通系列：型号：FYL-YS-150L 温度：2~48

外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48

外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48
外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48
外型尺寸：595×680×1805mm

高配款系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100
外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100
外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100
外型尺寸：595×675×1795mm

大型款系列：型号：FYL-YS-828L 温度：2~48
外型尺寸：1265×680×1830mm 型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48
外型尺寸：1265×680×2150mm

产品性能：微电脑控制温度数字显示,可通过调整温度恒定在4~-38,2~48,0~100 等等波动范围小.

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，外门防凝露技术的应用
- 4、微电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和按键锁，安全门锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风是箱体内部温度更均匀，稳定。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制翅片式风循环系统，确保箱体恒温无死角。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为可嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 11、箱体采用优质钢板，经先进防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品

售后服务：

一、产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
- 2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行

全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：1、为了保证产品的高可靠性，系统的选材均选用国内或国际优质产品。2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。