

## 层流手术室净化保温柜（EPC承包设备）

产品名称	层流手术室净化保温柜（EPC承包设备）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联制造 用途:新建/翻新手术室 货期:现货
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

### 产品详情

层流手术室净化保温柜（EPC承包设备）企业介绍：北京福意联是一家专注于恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备的高科技公司，我们依托团队在生命科学和化学分析仪器行业的背景以及在材料系统筛选和加工生产及质量管理领域丰富的经验，致力于为目标地域的用户提供恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备。

层流手术室净化保温柜（EPC承包设备）是百级手术室必备设备，是净化工程中需要嵌入墙体的加温设备。对围手术期患者实施加温输液有利于维持稳定的体温，避免术中浅体温证的发生，保障机体正常生理功能的调节，可以有效的降低手术风险。并且能防止因体温降低而引起的一系列并发症。用于液体药品，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

层流手术室净化保温柜（EPC承包设备）适用范围：层流手术室净化保温柜（EPC承包设备）用手术室净化工程，可嵌入墙体。层流手术室净化保温柜（EPC承包设备）主要用于医院、手术室、门诊、急救中心、放射科，肾内科，等。用于解决手术室及药剂科等科室的液体37度加温和保温。如：透析液甘露醇,冲洗液 生理盐水等。

以下介绍是层流手术室净化保温柜（EPC承包设备）单一产品简介，如需其它要求或需要更详细参数和报价请电话联系我。（请勿网站留言，网站留言有滞后性，无法及时回复）

层流手术室净化保温柜（EPC承包设备）参数介绍：

4-38 恒温、冷藏、加温系列FYL-YS-50LK 【外形尺寸】430×488×535  
 【内部尺寸】370×380×425 容量46LFYL-YS-100L 【外形尺寸】480×470×843  
 【内部尺寸】405×365×733 容量100LFYL-YS-138L 【外形尺寸】540×543×830  
 【内部尺寸】465×428×724 容量138L2-8 (-20 ) 恒温、冷藏系列FYL-YS-66L  
 【外形尺寸】430×480×645 【内部尺寸】357×390×542 容量62LFYL-YS-88L  
 【外形尺寸】480×472×840 【内部尺寸】350×335×670 容量88LFYL-YS-128  
 【外形尺寸】480×472×840 【内部尺寸】350×335×670  
 容量88L2-48 恒温、冷藏、加温系列FYL-YS-150L 【外形尺寸】595×570×870  
 【内部尺寸】520×440×655 容量150LFYL-YS-280L 【外形尺寸】595×570×1445  
 【内部尺寸】524×438×1223 容量280LFYL-YS-430L 【外形尺寸】595×680×1805  
 【内部尺寸】510×530×1585 容量430LFYL-YS-230L 【外形尺寸】595×571×1200  
 【内部尺寸】524×440×1090 容量230LFYL-YS-310L 【外形尺寸】595×680×1293  
 【内部尺寸】513×530×1184 容量310LFYL-YS-828L 【外形尺寸】1265×680×1830  
 【内部尺寸】1265×680×2150 容量828LFYL-YS-1028L 【外形尺寸】1445×860×1990 【内部尺寸】  
 1445×860×2220 容量1028L0-100 恒温、冷藏、加温、干燥系列FYL-YS-151L  
 【外形尺寸】595×570×879 【内部尺寸】506×426×636 容量150LFYL-YS-281L  
 【外形尺寸】595×570×1460 【内部尺寸】508×427×1215 容量280LFYL-YS-431L  
 【外形尺寸】677×597×1710 【内部尺寸】504×504×1508 容量430L

- 1、 容积：150升，230升，280升，310升，430升，828升，1028升
  - 2、 温度范围：2-48度，每度可调可控
  - 3、 产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
  - 4、 箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡。
  - 5、 自动化霜功能，外门具有防凝露技术
  - 6、 微电脑温度控制器，在控温范围2-48度内，可根据使用温度要求进行设置。数码显示、具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和按键锁，安全门锁功能。
  - 7、 温感探头，自动显示箱体内部温度
  - 8、 采用新型风道设计，多孔入风使箱体内部温度更均匀，稳定。
  - 9、 制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制翅片式风循环系统，确保箱体恒温无死角。
- 使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 10、 采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长
  - 11、 产品为可嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
  - 12、 箱体采用优质钢板，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
  - 13、 产品性能：

- (1) 采用微电脑控制，温度恒定。
- (2) 无氟压缩机制冷，PTC制热技术。
- (3) 高安全性：高低温报警、温感器故障报警、断电报警，控温面板锁，门体锁，按键。

售后服务：

售后服务工作守则：1.按照合同约定和三包原则及相关标准，兑现公司对客户服务的承诺2.及时把客户和行业的各种信息反馈给公司3.利用计算机和互联网建立并保存好售前和售后服务档案4.提供售后服务培训并建立售后服务网络，及时搜集和发布相关信息5.及时赶赴现场处理各种故障6.产品售后服务应定期回访。北京福意电器有限公司以完善的售后服务，宣传公司文化，树立公司形象，体现温馨，温情，温暖的服务宗旨，以品牌化经营，提高顾客满意度为指导方针，为客户提供及时，快捷的服务。-----

层流手术室净化保温柜（EPC承包设备）(加温箱)用于医院手术室科室对药品安全加温，减少科室药液加温的繁琐过程，通过对温度的控制，是箱内到达药品所需温度（2-48度每度可调或升级产品0-100度可调）主要用于医院输液液体在输液前的贮藏加温，目的是将输液液体的温度加温到接近或等于人体温度。避免液体温度过低，在输入人体后引起不适反应，保证了输液的过程中患者感觉比较舒适。