

武汉市减震垫

产品名称	武汉市减震垫
公司名称	武汉海音声学建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东西湖区沿海国际
联系电话	13554634203

产品详情

优点

1、不含苯、二甲苯等震垫产品特性

对撞击声在整个频率范围内具有特别好的声音阻断效果，能有效的隔绝撞击噪声和空气传播噪声。

此发泡是一种高密度的发泡，其穿孔率，孔径等都是经特殊设计制成，能够做到隔音、减震、防水、防霉，适用于各种潮湿的环境。

地面隔音减震垫是一种绿色环保，使用寿命30年以上。施工简单，安装时用刀具裁剪，无需其它工具。

具有良好的延伸性：耐老化，不透水，兼具防水，防潮，保温的作用。

现在比较流行的地面隔音的方法是铺设地面隔音垫来减噪，地面隔音垫对撞击声在整个频率范围内具有特别好的声音阻断效果，能有效的隔绝撞击噪声和空气传播噪声。地面隔音垫上有很多的发泡。这种发泡是一种高密度的发泡，它的穿孔率、孔径等都是经特殊设计制成，

能够做到隔音、减震、防水、防霉，适用于各种潮湿的环境。

地面隔音垫还是是一种绿色环保，使用寿命较长。施工也很简单，安装时用刀具裁即可，无需其他复杂工序。

地面隔音减震垫厚度有:5mm,8mm,11mm

本公司专业生产阻尼隔音毡,金字塔棉,隔音减震垫,环保吸音棉,聚酯纤维吸音板,波峰棉,复合隔音板,布艺软包吸音板,减震吊钩等一系列隔音吸音材料,

地面隔音垫的安装方法

- 1、先平整地清洁干净地面，在安装前要先将地面隔音垫按需要的尺寸切割;
- 2、将隔音垫铺设在地面上，拼接的地方先用胶将接缝密封，再在接缝处粘粘一层密封胶带覆盖，防止声音通过地面固体传声。
- 3、施工过程中避免地面隔音垫与地面之间产生气泡。
- 4、铺完该产品后，马上铺上水泥和瓷砖。

地面隔音垫的隔音原理

地面隔音垫通过纳米泡沫的弹性可以使整个地面形成浮筑结构，断绝了固体传声效应。并改善了上层地面的吻合效应，增强声阻抗力。通过纳米泡沫的微小孔洞使人耳敏感频率带的的声能产生腔体共振，削弱声音的能量，可以降低噪声。地面隔音垫还可以通过纳米泡沫腔体共振效应来改变声音传播的频率，减少反射次数，以此来达到隔绝撞击声的目的。