

# 山东地区日本新宇宙 XP-302M复合型气体检测器

产品名称	山东地区日本新宇宙 XP-302M复合型气体检测器
公司名称	青岛中锐恒环保仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市四方区人民路97号2号楼4单元201户
联系电话	86-053288080629 13156290709

## 产品详情

XP-302M产品特性：

- 1、可以同时显示、测定氧气、可燃性气体（甲烷）、硫化氢、一氧化碳4种气体
- 2、传感器组件安装简便,减轻维护负担
- 3、大而易观察同时显示4种气体的大画面。
- 4、可连接外部报警器、可记录数据、防爆设计，可在各种危险场所使用

规格

型号	XP-302M			
检测对象气体	可燃性气体	氧气	硫化氢	一氧化碳

检测原理		接触燃烧式	隔膜电池式	定电位 电解式	定电位电解式
气体采气方式		自动吸引式			
检测范围		0 ~ 100%LEL	0 ~ 25vol% (25.1 ~ 50vol%)	0 ~ 30ppm (30.1 ~ 150ppm)	0 ~ 101ppm (100 ~ 300ppm)
指示精度		± 2%LEL以内	± 0.5vol%以内	± 1.5ppm以内	100ppm以下 ± 10ppm以内 101 ~ 150ppm ± 15ppm以下
报警设定值		第1段:20%LEL 第2段:30%LEL	第1段:19.5vol% 第2段:18vol%	第1段: 10ppm 第2段: 15ppm	第1段:50ppm 第2段:100ppm
应答时间	1米导入管	25秒以内			
	8米导入管	40秒以内			
使用温度范围		-10 ~ 40 95%RH以下			
使用电源		5号碱性电池4节			
显示方式		LCD显示			
报警方式		蜂鸣器(90dB以上)、LCD显示闪烁、红色灯闪烁			
连续使用时间		8小时以上 (在使用碱性干电池时、20、报警·背景灯·保持数据OFF时)			
防爆构造		本质安全防爆构造(Ex ibd BT3)、可燃性气体传感器是耐压防爆构造			
主要功能		· 自动背景灯 · · 流量底下检测( · 压力传感器) · · 显示电池残留量 · 温度、时钟	· 零点调试 · 数据保持	· 保持峰值 · 停止蜂鸣器	· 音量调整 · 报警测试
尺寸		W152 × H152 × D42(mm) 除去凸起部分			
重量		约870g			
标准套 4		1米导入管型:1m导入管(附排水过滤器及吸引管)、皮套 8米导入管型:8m导入管(附浮标)、皮套、收藏套 铝箱型:8m导入管(附浮标)、外部报警器(附8m电缆)、AC接合器、铝箱 5			

标准组也可选3种气体。(气体种类请咨询)

青岛中锐恒提供本仪器全面的技术支持和售后服务！

联系人：王小姐 手机：13156290709 固定电话：0532-58724791 QQ:1974712111

网址：[www.qdzh.com](http://www.qdzh.com)