

蚌埠医院手术室高效过滤器生产厂家,无尘室有无隔板高效过滤器,洁净净化车间

产品名称	蚌埠医院手术室高效过滤器生产厂家,无尘室有无隔板高效过滤器,洁净净化车间
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:灵洁牌 滤芯材质:玻璃纤维滤纸 外框材质:铝合金
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

蚌埠医院诊室高效送风口生产商,洁净室有无隔板高效过滤器,洁净净化生产车间

5.1.2 二级防护天然屏障

实验室设备结构与排风系统等组成的防护天然屏障。

5.2 微生物安全标准等级分类

根据所操控的生物因子的伤害程度和所采取的预防措施,将院内感染的防护水准(biosafetylevel,BSL)分成四级, 级安全防护水准zui低, 级安全防护水准zui高。以BSL-1、BSL-2、BSL-3、BSL-4表明动物试验室的相对应生物安全防护水准。

设施和设备规定

试验室常用设备、设备及原材料(含安全防护天然屏障)都应符合我国有关的标准和要求。

6.1 BSL-1试验室

不必独特开店选址,一般房屋建筑就可以,但应该有避免环节动物和啮齿类动物进出的设计方案。

每一个试验室需设洗手台,宜设定在靠近出入口。

在实验室大门口处需设挂衣柜设备,本人便服与试验室工作服装分离设定。实验室墙面、吊顶天花板与地面应整齐、易清理、不渗漏、耐化学药品和消毒液的浸蚀。路面应地面防滑,不可铺装毛毯。

试验橱柜台面应防潮,抗腐蚀、耐高温。

试验室里的厨房橱柜和试验台应坚固。厨房橱柜、试验台相互之间要保持一定距离,这样有利于清理。

试验室若有可启动的窗子,应设纱窗网。

试验室内要确保工作中照明灯具，避免不必要的返光和强光照。应该有适度的消毒机。 6.2 BSL-2试验室