

# 瑞金废气污染治理设备 DHSJ91

产品名称	瑞金废气污染治理设备 DHSJ91
公司名称	常州蓝阳环保设备有限公司
价格	6900.00/套
规格参数	品牌:蓝阳环保 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号
联系电话	13585459000 13585459000

## 产品详情

废气处理设备1、生物滤池除臭系列特点:

不需要高成本的化学药剂,运行稳定,耐腐蚀,耐负荷冲击能力大。

针对特定有害气体成份驯化适当的微生物,提高单位容积的负荷率。 填料采用有机无机混合填料,比表面积大,孔隙率高,并可为微生物提供营养,可支撑大量不同种群微生物群。

填料活性介质的损失小、可减少能耗,降低运行费用。

采用强化自然生物降解污染物,无二次污染物产生。 VOC去除率高,对H<sub>2</sub>S的去除率可达99%。

PLC控制系统自动运行,无需人员管理。适用场所:

污水处理厂预处理、生化处理、污泥处理过程恶臭气体的净化和治理。 垃圾处理过程中的堆放、分拣、堆肥、填埋、焚烧以及垃圾渗滤液污水处理站恶臭气体的净化和治理。 涂料与喷漆、炼焦、制药、橡胶塑料、印染皮革、有机染料及合成材料厂、农药和发酵制药、石油化工、制鞋厂、印刷厂、造纸厂、畜牧养殖、饲料加工、粪便处理等恶臭气体净化和治理。2、化学洗涤除臭系列特点:

采用单级或多级串联洗涤,对污染物去除彻底,去除效率高。

处理高浓度恶臭废气具有明显优势,运行稳定。

具有启动速度快、可间歇运行、耐冲击负荷强、受温度影响小、运行稳定等特点。 自动化程度高,占地面积小。适用场所:Wintop-CW化学洗涤除臭设备适用于污水处理厂、制药厂、化工厂等具有碱性或酸性且浓度比较高的尾气治理。3、离子除臭系列特点:

能解决大气污染,改善作业环境空气质量。

运行程序化、智能化,可连续运行或间断式运行。

不产生臭氧,对无刺激;对管道及设备无腐蚀性,并对仪器仪表有。

设备可依附于通风系统上,不需要占用很大的空间。 操作维护简单,零配件更换方便,无需专人值守。

主要设备和部件原装进口,设备寿命长(离子管使用寿命2万小时以上,主体设备使用年限15年以上)。适用场所:

食品加工业(用于水产、肉禽、蔬菜等食品加工车间,冷藏室等)。主要功能:

降低空气中粉尘浓度;孢子、细菌、异味。 污水、垃圾处理厂等市政行业(用于污水厂、污水泵站、污泥堆场、粪便处理场等)主要功能:去除有害气体;悬浮物及有害气体、异味;减少灰尘、。

室内空气净化(用于饭店、机场、车站、游轮、客房、商店、展览馆、火车站、体育馆等)。主要功能:减少空气中可吸入颗粒物;防止细菌侵害及交叉;提高室内空气的离子浓度。

化学工业的静电、除尘(用于化学工业、电脑机房、造纸工业、电子工业、印刷业等)。主要功能:减少空气中的灰尘;静电、异味、挥发性有机溶剂

。4、活性炭除臭系列特点: Wintop-CD活性炭除臭设备采取切线出风、环状过滤、中间进风、上不加

料、下部卸料的结构,克服了传统的活性炭过滤器过滤阻力大、面积小、占地面积大、设备投资高、更换活性炭困难等缺陷,使活性炭过滤设备结构设计近乎于\*。 Wintop-CD活性炭除臭设备是等体积传统活性炭过滤设备过滤面积的2~4倍,阻力只有传统的1/2~1/3。环形活性炭净化装置由于采用切线出风,其方向不受场地条件限制可任意摆放,机和设备对接极易,排放管可直接固定于设备上,系统整齐合理。适用场所:

垃圾焚烧过程的垃圾坑除臭。 低浓度有机废气等。5、植物液除臭系列特点:  
可与各种气体反应。 可生物降解。 全天然。 不是臭味掩蔽剂。 除臭迅速。  
无毒、无挥发、无污染。 对人类健康和动植物无害。 使用安全、操作简单。适用场所:  
工业区(石油石化,轮胎橡胶生产,冶炼)。 市政工程(污水处理,垃圾填埋.....)。  
畜禽养殖(养猪场、养鸡场,动物园.....)。 家居及公共场所(住宅,医院,宾馆,健身房.....)。