

DGS60/127L(A)矿用隔爆型LED投光灯 进口60W防爆照明灯

产品名称	DGS60/127L(A)矿用隔爆型LED投光灯 进口60W防爆照明灯
公司名称	温州巨鼎防爆电器有限公司
价格	.00/件
规格参数	电压:127V 功率:60W 适用线缆:10-14mm
公司地址	浙江省乐清市柳市镇东村
联系电话	15724244794

产品详情

DGS60/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯型号：DGS60/127L(A)名称：矿用隔爆型LED巷道灯（煤矿井下照明）参数：功率：60W 电压：127V
光源：***LED大功率特点：含安全标志证和防爆合格证，防爆型。灯具照度（LX）：照射距离3m>10M；引入电缆外径（MM）：12（煤矿***）防爆标志：ExdIMB

- 一、DGS60/127L(A)山东巷道灯适用范围及用途 DGS60/127L(A)巷道灯适用于具有瓦斯及煤尘爆炸危险的矿井下，可供车场、机电峒室、中心变电所、大巷运输、泵房等场所照明之用。本产品按照GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》和MT221-2005《煤矿用防爆灯具》等有关标准设计、制造、检验。
- 二、DGS60/127L(A)山东巷道灯，矿用LED巷道灯结构概述 灯具由上壳体组、中壳体组和下壳体组三部分组成。上壳体组内装有接线端子；中壳体组内分别装有驱动板和LED光源；下壳体组由玻璃罩、金属防护网罩和下壳体组成；壳体是由合金铝压铸、加工而成；三个壳体组采用止口快启门的连接方式，各壳体组间的安装旋转90度即可；接线、更换驱动板或更换光源、玻璃罩时无需拆卸其他部件，只需旋转上壳体和下壳体或中壳体和下壳体90度，便可单独进行，因此安装使用及维护***方便。
DGS系列还有DGS70/127L煤型号灯，矿用LED巷道灯照明灯。