

贵州省六盘水煤矿矿用防爆电动闸阀 煤安型蝶阀 MZ941H16CDN100

产品名称	贵州省六盘水煤矿矿用防爆电动闸阀 煤安型蝶阀 MZ941H16CDN100
公司名称	上海科熙特自动化科技有限公司
价格	1380.00/台
规格参数	品牌:科熙特 型号:MZ941H16CDN100 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层(注册地址)
联系电话	021-87983301 15821613338

产品详情

电动闸阀电动法兰闸阀批发价Z941H/Z941W

一、Z941H电动闸阀--概述：

Z941H电动闸阀主要产品广泛应用于水利、建筑、消防、电力、环保、石油、化工、医药等各个领域。为电装公司的主打产品，主要用途高中压法兰连接的闸阀适用于公称压力PN1.6~16.0MPa,工作温度-29~550的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上，切断或接通管路介质。适用介质为：水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。

操作方式有：手动、齿轮传动、电动、气动等。DN50~600mm应用规范设计与制造GB/T12234
连接端尺寸结构度GB/T12221 法兰尺寸JB79 检验与试验 JB/T9092 材料：碳钢 不锈钢

Z941H电动闸阀 结构与特点 1、选材考究符合国内外相关标准，材料的全面质量高。

2、符合国内外先进标准的要求，密封可靠、性能优良、造型美观。

3、密封副配对先进合理，闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立（Stellite）钴基硬质合金堆焊而成，密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。

- 4、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。
- 5、采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置推力轴承，磨擦力小，并配有撞击手动，启闭轻松自如。
- 6、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式，满足各种工程需要及用户要求。

二、Z941H电动闸阀--主要特点及用途

- 1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好，明科阀门通道流畅，流阻系数小。
- 2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长。
- 3、采用柔性石墨填料板、密封可靠、操作轻便灵活。
- 4、驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动、结构形式；弹性楔式单阀、刚性楔式单阀板和双闸板型式。
- 5、广泛适用于石油、化工、火力发电厂等油品、水、蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。

三、Z941H电动闸阀--设计、制造标准

1. 设计制造按GB/T 12234-89
- 2、结构长度按GB/T 12221-89
- 3、法兰连接尺寸按：JB/T 79-94
- 4、阀门检查和试验按GB/T 13927-92

四、Z941H电动闸阀--主要性能规范

公称压力(MPa)	试验压力(MPa)		
	壳体	密封(液)	密封(气)
1.6	2.4	1.76	0.6
2.5	3.8	2.75	
4.0	6.0	4.4	
6.4	9.6	7.04	
10.0	15.0	11.0	
16.0	24.0	17.6	