

共青城喷漆房废气治理方案 JHSA22 蓝阳环保

产品名称	共青城喷漆房废气治理方案 JHSA22 蓝阳环保
公司名称	常州蓝阳环保设备有限公司
价格	19600.00/套
规格参数	品牌:蓝阳环保 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号
联系电话	13585459000 13585459000

产品详情

喷漆房废气加工工艺基本概念

本制作工艺可用中等偏上质量浓度污染物质有机废气处理，在汽车烤漆房所形成的工业废气，由离心通风机吸附性造成负压力进入降温水帘喷淋系统，在喷撒室中工业废气以比较慢速度依据。喷撒屋子里水根据降温水帘形成层收敛水，工业废气中的细微颗粒（油漆细颗粒物、二甲苯细颗粒物、二甲苯细颗粒物）被水捕获，造成很重的大颗粒混凝土裂缝，固气得到提取出来，气体得到净化处理。

水帘喷漆室为湿试环保处理设备，机械设备前面为降温水帘板，降温水帘板以上为溢流槽，降温水帘板以后为主等级降温水帘过滤系统。喷漆时，进入喷漆室油先与降温水帘相遇，被侵蚀到蓄水箱内。别的焊接烟尘在经过多等级降温水帘过滤系统时完全被阻止在水中。蓄水箱中的水由潜水排污泵提升到降温水帘及多等级降温水帘过滤系统顶上的冒水槽，溢流式到降温水帘板里造成降温水帘。

水帘喷漆室屋子里为镀锌板降温水帘板，降温水帘框架结构设计合理，保证稳定传热速度、提高喷漆上漆料度及残漆捕获率。从而使得降温水帘层均匀，不断、可靠、不间断带无水花飞溅。扭力弹簧机器设备，气水分离挡板的可组拼，拆卸设置方式能更好的清理提取出来残漆和汽水，可以达到净化环境和方便有效解决板里漆渣消除维护难点，特别方便维护保养。

水帘喷漆室：由室体、水槽、镀锌板降温水帘板、水推进式系统软件、排风系统过滤系统等组成，基本开展构件喷涂前提下能有效防止废漆排出来而污染环境。水帘喷漆室基本原理：

商品产品工件依据悬挂线送入喷漆室，或是用工作台放置商品产品工件。施工人员用便携式喷漆枪对产品质量进行喷涂工作中。飘落的过喷漆雾随气流吸引至降温水帘净化处理，再经喷撒净化处理后，经气水分离装置，将净化处理后气体逸出室外。由降温水帘捕捉的焊接烟尘随水流泻入盛贮水池，经离心式水泵抽脂过滤，油漆残渣浮于水面。然后将油漆混凝剂加上贮水池内，油漆残渣应即凝成疏松肿块，接着用容器舀出来集中统一解决，确保水质清除，从而完成油雾净化解决目的。