

PZ573X-6C伞齿轮刀型闸阀

产品名称	PZ573X-6C伞齿轮刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2500.00/件
规格参数	型号:PZ73Y、H-6C 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ573X-6C伞齿轮刀型闸阀又名伞齿轮刀闸阀,伞齿轮传动刀型闸阀,采用伞齿轮驱动刀闸阀,具有结构紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力0.6MPa-1.6MPa,使用温度-29-425 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

PZ573X-6C伞齿轮刀型闸阀产品特点:

1、采用对夹式结构,体积小,重量轻,流阻小,安装维修方便。2、*敞开的通道,可以防止介质在阀内沉积。3、新研制的U型封圈,可以保证阀门的良好密封性。4、闸板的外密封,则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现,并可借助于螺钉,压板进行调整。

PZ573X-6C伞齿轮刀型闸阀执行标准: 设计制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998结构长度 structural length: GB/T15188.2-94法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收 testing and acceptance: GB/T13927-92

PZ573X-6C伞齿轮刀型闸阀性能参数:

公称压力 PN
壳体试验 1.5 Mpa
密封试验 1.1 Mpa
工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

PZ573X-6C伞齿轮刀型闸阀主要零件材料：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	