

本地岩棉板销售门店

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 本地岩棉板销售门店 |
| 公司名称 | 廊坊四通化工建材有限公司 |
| 价格 | 2.30/千克 |
| 规格参数 | 四通:齐全 容重50k-180k:厚度3cm-15cm 廊坊市:塑封包装 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县权村经济开发区 |
| 联系电话 | 15631601519 13932611797 |

产品详情

岩棉保温板是专门为各种柔性防水屋面系统软件产品设计开发的集墙体保温、防火安全、吸音降噪等服务为一体的岩棉保温板，具有较强的抗压强度及抗点荷载水平、较好的憎水性、防水特性，短期内吸水性或长期湿率不高，抗老化和耐老化、物理稳定性及耐化学性优良。可以满足金属屋面工程施工与维护时承重和设备重量必须。玻璃幕墙用岩棉保温板是专门为幕墙系统设计方案。具备*高防火环境温度、*高熔点和*小一点持续高温线收缩等优点，与此同时具有较好的憎水性、防水特性，吸潮和吸水性低，也不会对金属材料造成腐蚀性。防火带用岩棉板对于带应用特点研发生产制造，既用偏厚岩棉保温板切成条形，使用中将化学纤维垂直在墙面，*地面带来了岩棉板抗拉伸抗压强度，主要运用于EPS、XPS等燃烧性能等级无法达到A1级建筑保温材料开展配套设施使。k0.036-0.048可以根据需要生产制造相对密度kg/m³100-250±15%化学纤维孔径μm4-7渣球成分% 12(0.25m之上)操作温度 650酸度系数SiO₂ Al₂O₃/CaO MgO1.3-1.5建筑用岩棉板具有优良的防火安全。

岩棉保温板，要以精挑细选的高品质石灰岩为原料，经后天性溶化后，选用国际先进的四辊离心式制棉工艺流程，将玄武门棉岩持续高温溶体甩弄成4~7m的非连续性化学纤维，再去岩亚麻纤维里加入一定量的粘接剂、憎水剂、除灰油，通过地基沉降、干固、切翻等工序，针对不同主要用途做成不一样密度主打产品。并且石灰岩是没毒的，辐射源几乎为零，是很不错的化工原材料与建筑装饰材料，都是时下被广泛应用的原材料。

岩棉保温板的隔音降噪效果很好，它相对密度值在100~200kg/m³范围内，针对墙壁有非常好的隔音，并且在岩棉保温板的加工中，原料的熔融也会产生粉煤灰球，而且粉煤灰球的粒度分布很匀称，可以有有条不紊地分布于岩棉保温板上，这个就能够很好地阻拦声波频率，产生十分理想的隔音。

并且岩棉板还有非常好的防火安全作用，阻燃等级为A级，可以有效的阻燃，并且在火灾发生时不容易变型及造成有危害浓烟。

岩棉复合板

此外岩棉保温板传热系数低，因此保温性能也特别好。岩棉板由于生产过程中加了憎水剂，就好像是给他穿上了一层防水衣，而且它的憎水能也特别好。