

西门子DP电缆线6XV1840-2AH10.

产品名称	西门子DP电缆线6XV1840-2AH10.
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

乘晖科技集团（上海）有限公司在与德国SIEMENS公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中，建立了良好的相互协作关系，在可编程控制器、交直流传动装置方面的业务逐年成倍增长，为广大用户提供了SIEMENS的新技术及自动控制的良好解决方案。工业以太网网卡及电缆：6GK1161-3AA01
1613网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线硬卡) 6GK1161-2AA00
1612网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线) 6GK1161-6AA00
1616网卡(32位,33/66M,4个接口,PCI总线) 6GK1151-2AA00
1512网卡(10M/100M以太网,PCMCIA笔记本用)6GK1151-**A00
1515网卡(11M无线以太网,PCMCIA笔记本用)6GK1611-0TA01-1DV0 MOBICT8V1.26XV1850-0AH10
ITP标准工业以太网通讯电缆(米)6XV1850-010 ITP标准工业以太网电缆(100米)9/156XV1850-0BN15
ITP标准工业以太网电缆(15米)9/156XV1870-3QN10 TP转接软线RJ45/RJ45,10米6XV1850-0BH20
ITP标准工业以太网电缆(2米)9/156XV1840-2AH10 FC标准工业以太网通讯电缆(米)6XV1850-2LN10
TP转接软线15/RJ45,10米6XV1850-2GN10 TP转接软线RJ45/RJ45,10米6XV1850-2JN10
TP转接软线9/RJ45,10米6XV1850-2HN10 TPXP转接软线RJ45/RJ45,10米6GK1901-1FC00-0AA0
FC引出插座RJ45网络部件OSM/ESM6GK1105-2AA10 工业以太网OSMITP62(六个ITP口)6GK1105-2AB10
工业以太网OSMTTP62(六个RJ45口)6GK1105-2AE00 工业以太网OSMTTP22(二个RJ45口)6GK1105-4AA00
工业以太网OSM08(八个BFOC口)6GK1105-3AA10 工业以太网ESM(八个ITP口)6GK1105-3AB10
工业以太网ESM(八个RJ45口)6GK1105-3AC00 工业以太网ESM(四个RJ45口)OMC/ELS6GK1100-2AB00
工业以太网OMCTP11(多模光纤)6GK1100-2AC00 工业以太网OMCTP11-LD(单模光纤)6GK1102-6AA00
工业以太网ELSTP40(二个RJ45口)6GK1102-6AB00 工业以太网ELSTP40M(二个RJ45口)6GK1102-7AA00 工业以太网ELSTP80(八个RJ45口)欢迎您前来询价.100分的服务.100分的质量.100分的.100分的发货速度大量**公司代理西门子电线电缆,PLC、接触器、软启动器、中间继电器、触摸屏,变频器,自动化产品等全系列。一律为全新原包装,货真价实,质量有保证!公司的代理产品有:系统及伺服电机,力矩电机,直线电机,伺服驱动备件等等。主营产品或服务:西门子PLC,西门子变频器,西门子数控系统,西门子伺服电机,西门子人机界面,西门子软启动器,西门子触摸屏,西门子工业以太网,西门子LOGO!,西门子SITOP电源,西门子软件,西门子线缆等!西门子DP通信总线故障原因及处理方式1、把DP线两端的DP头的终端电阻都打到ON上,在其中一段用万用表量DP头3号引脚和8号引脚之间的电阻,正常

测量值是110欧姆左右；2、把测量端的终端电阻打到OFF上，远端的不动，这时的正常测量值是220欧姆左右；3、把远端的终端电阻打到OFF上，测量端的终端电阻打到ON上，这时正常的测量值也应该是220欧姆左右；4、把两端的终端电阻都打到OFF上，这时应该是开路，量不出电阻。假如总线上有不止一个DP头，可以只测量两端，中间的DP头的终端电阻，始终处在OFF上就可以了。不通的话，可以分段测量。但是把DP头的出线拆掉来测量，排除干扰因素。个人遇到的DP故障，原因目前发现两个：1、通讯电缆质量差，抗干扰能力差（前提接地，布线很合理的情况），也有遇到过买的通讯电缆不够，又使用其他种类的电缆情况，混用；2、DP接头没有做好接地，就是电缆接头处的屏蔽线和DP头内的金属片接触不好，再者就是DP头损坏。西门子D电缆，西门子PROFIBUSDP*标准电缆GP，2芯，带屏蔽，为*安装而设计，每卷长度:100Om，起订量:2Om，按米销售屏蔽的双绞电缆。圆形截面所有PROFIBUS总线电缆的特点:因为双屏蔽作用，这些电缆特别适合用于易受电磁干扰的工业环境中。通过总线电缆外皮和总线端子上的接地端子，能实现系统范围内的接地方案。西门子DP总线是一种用于工厂自动化车间级和现场设备层数据通信与控制的现场总线技术可实现现场级到车间级的分散式数字控制和现场通信网络，从而为实现工厂综合自动化和现场设备智能化提供了可行的解决方案.ProfiBus系列由ProfiBus-DP/FMS/PA三个兼容部分组成。每种总线大都有其应用的领域，比如FF、PROFIBUS-PA适用于石油、化工、、冶金等行业的过程控制领域;LonWorks、PROFIBUS-FMS、DevieceNet适用于楼宇、交通运输、农业等领域;DeviceNet、西门子DP总线适用于加工制造业，而这些划分也不是的，每种现场总线都力图将其应用领域扩大，彼此渗透。上海乘晖科技集团有限公司本着“以人为本、科技先导、矢志**、追求”的工作方针，致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成、销售，拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量，尤其以PLC复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、人机界面及网络/软件应用为公司的技术特长。