

西门子通讯电缆中国授权代理商

产品名称	西门子通讯电缆中国授权代理商
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

品牌

西门子

结构形式

模块式

安装方式

现场安装

LD指令处理器

硬PLC

I/O点数

1232

功能

11

工作电压

12V

输出频率

12Hz

处理速度

121 μ s

程序容量

34

数据容量

342

产品认证

1231

环境温度

12

环境湿度

1231%

加工定制

否

重量

1kg

外形尺寸

2mm*2mm

可售卖地

全国

型号

齐全

在 S7-300

中，有不同类型的通信资源，这些资源必须分开，却在一定程度上也相互影响。必须考虑到不同属性的 CPU 和 CP 模块，从而来计算通信数量。通信资源如下：

CPU 的 S7 连接资源数

CPU 的实例数目

CPU 开放式通信资源数（例如 TCON, TSEND 块等）

CP 的连接资源数

CP 的实例数目

CPU 和 CP 的 S7 连接资源数和开放式通信资源数限制了可用连接的数目。

例如 TCON, TSEND, TRCV 和 TDISCON 块适用于 CPU 的开放式通信的。开放式通信的连接只有在运行时建立，是不需要被组态的。如果使用了比允许更多的连接，那么在运行时 TCON 块会报错。

S7 连接资源数的限制只针对于 S7 连接。当然，这些还包括 PG 连接，OP/HMI 连接和 S7 标准通信连接。

CP 模块的连接可以是 S7 连接或开放式通信连接。CP 模块的开放式通信连接需要通过 NetPro 配置，AG_SEND 和 AG_RECV 块分别用于数据的发送和接收。

实例数目限制了 S7 连接 同时进行发送和接收任务的可能性，换句话说，就是有多少个的 PUT, GET, BSEND, BRCV, USEND 和 URCV 块能够运行。