

# 工业级2路步进低速控制20路IO开关量一体机控制器

产品名称	工业级2路步进低速控制20路IO开关量一体机控制器
公司名称	深圳市精敏数字机器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区宝安大道奋达西乡科技创新园C座5楼A区
联系电话	020-37512196 15361564353

## 产品详情

蓝色LCD液晶屏显示 20点以内的控制 气缸控制 继电器控制 各种传感器检测

传感器控制器 一、JMDM-20DIODISP功能特性

1、主电源：18V交流电(或24V直流电)，外围驱动电源：24/12V直流电；2、芯片及存储空间：主控制芯片：8位高性能单片机；存储空间：32K程序(若有特定需要可用64K存储空间的芯片)；内部数据存储空间：16K(若有特定需要可用32K存储空间的芯片)，外部可扩展数据存储空间：256K，可用来保存数据，断电数据不丢失；3、I/O：12

路光电隔离数字量输入，NPN输入形式，最大输入电流为10mA；其中有两路可作中断源用于计数；8

路光电隔离数字量输出，其中4路继电器输出(可外接220V电压，最大承受电流是5A)，4

路晶体管输出，集电极开路输出形式，外接电压为24/12V，最大输出电流为4A，输出口状态可回读；5

、支持定时功能：有一个带备用电源的系统时钟，可对其进行年月日分秒等时间读写操作，可用于定时等时间操作；6、蓝色LCD液晶屏显示：LCD屏尺寸：长\*高53mm\*14mm，可显示2

行，每行16个字符，每个字符为8\*5点阵；7、具备5

个功能按钮：可编程设置功能参数，方便使用者修改参数值；

8、采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性，使系统工作稳定可靠，无死机现象；

9、有1路标准的RS232串行通信接口(抗15KV静电冲击)，可直接与电脑或文本显示器等外设通信；

10、可直接通过RS232接口下载程序，无需烧录器，方便程序修改、升级；11、两盏LED灯：LED1

为电源指示，LED2可编程定义；

12、两个拨码开关：可作为2个参数在程序中设定，如作为程序状态或功能参数；

13、外壳采用螺钉固定或导轨安装，一体化紧凑型设计，尺寸如下：

外壳尺寸：长×宽×高为：154mm×126mm×60mm；安装尺寸：长×宽为：145mm×100mm；

14、用Keil C或汇编编程，用户编程有困难的可把工艺流程发给我司，我司可帮助编程。二、规格

1、工作温度：-10~+65℃；2、储存温度：-20~+80℃；3、湿度：5~95%无凝结；

4、功耗(无外部设备)：+18V@0.5A(典型值)；三、用途 1、可用于各种20个点以内的控制系统，可控制气缸，电磁阀，继电器，步进电机，可外接光电式，电容式，电感式，霍尔式等各种传感器；

2、可用于替代20点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制)；3、可用于单片机学习和试验。

欢迎垂询：0755-23118591；15361564353 陈小姐！阿里旺旺：jmdm010 QQ:2458606003或374157195