

DMZ573X伞齿轮暗杆不锈钢刀型闸阀

产品名称	DMZ573X伞齿轮暗杆不锈钢刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2400.00/件
规格参数	型号:DMZ573H、Y-10P 材质:304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ573H、Y-10P、DMZ573X伞齿轮暗杆不锈钢刀型闸阀采用伞齿轮驱动，具有结构紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa-1.6MPa，使用温度-29-425 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。适用于矿山电厂的选煤、排灰、排渣、城市的污水处理、食品、卫生、医药等管道系统。

DMZ573X伞齿轮暗杆不锈钢刀型闸阀特点：

1) 超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻 2) 占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性 3) 闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏 4) 上密封填料采用柔性 PTFE，密封可靠、操作轻便灵活 5) 闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

DMZ573X伞齿轮暗杆不锈钢刀型闸阀标准规范：

结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008

DMZ573X伞齿轮暗杆不锈钢刀型闸阀应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等

。 电站除灰——用于灰渣浆。

DMZ573X伞齿轮暗杆不锈钢刀型闸阀主要连接尺寸：

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	W(I)
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180	8
	65	46	180	145	120	298	10		
	80	195	135	315	220	12			
	100	52	215	155	365	8-M16	14		
	125	56	245	210	185	400	230	22	
	150	280	240	475	8-M20	280	29		
	200	60	335	295	265	540	360	38	
	250	68	390	350	320	630	12-M20	66	
	300	78	440	368	780	400	100		
	350	500	460	428	885	16-M20	119		
	400	102	565	515	482	990	16-M22	195	
	450	114	615	532	1100	20-M22	530	285	
	500	127	670	620	585	1200	389		
	600	154	725	685	1450	20-M27	600	529	
	700	165	895	840	800	1700	24-M27	790	
	800	190	1010	950	898	2000	24-M30	680	850
	900	203	1110	1050	1005	2300	28-M30	900	
1000	216	1220	1160	1115	2500	700	1050		
1200	254	1380	1325	2800	32-M36	800	1300		