

国际原料市场价PP 韩国SK R140H

产品名称	国际原料市场价PP 韩国SK R140H
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	特性:热封性 名称:R140H 品牌:韩国SK
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室（注册地址）
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

国际原料市场价PP 韩国SK R140H

PP韩国SK(聚丙烯中国)一级代理商（东莞市群发塑料有限公司授权总代理商）

现货：PP 韩国SK BX3800

现货：现货：PP 韩国SK BX3910

现货：PP 韩国SK BX3920

现货：PP 韩国SK BX3980

现货：PP 韩国SK BY3500

现货：PP 韩国SK F520D

现货：PP 韩国SK H360F

现货：PP 韩国SK H540

现货：PP 韩国SK H730F

现货：PP 韩国SK H870F

现货：PP 韩国SK HX3300H

现货：PP 韩国SK HX3700

现货：PP 韩国SK HX3800

现货：PP 韩国SK HX3900

现货：PP 韩国SK R140H

YUPLENE R140M

韩国SK 聚丙烯无规共聚物 包装 ;薄膜 ;流延薄膜 ;食品包装 高光 ;光学性能 ;可热封 ;良好的加工性能 ;良好的热封性

物理性能测试条件测试方法测试结果单位

物理性能	测试条件	测试方法	测试结果单位	内部方法
密度 / 比重				ASTMD1505
熔体质量流动速率	230 ° C/2.16kg			ASTMD1238
收缩率		MD		内部方法

机械性能测试条件测试方法测试结果单位 抗张强度	屈服	ASTMD638
伸长率	断裂	ASTMD638
弯曲模量		ASTMD790
热性能测试条件测试方法测试结果单位 热变形温度		ASTMD648
维卡软化温度		ASTMD1525
冲击性能测试条件测试方法测试结果单位 悬壁梁缺口冲击 强度	23 ° C	ASTMD256
老化测试条件测试方法测试结果单位 AcceleratedOvenA ging-inAir	150 ° C	ASTMD3012
硬度测试条件测试方法测试结果单位 洛氏硬度	R级	ASTMD785